

CS1732B

Commutateur KVMP™ VGA/audio PS/2-USB 2 ports avec OSD



Le CS1732B est un commutateur KVM à 2 ports combiné à un concentrateur USB 2.0 à 2 ports. En tant que commutateur KVM, il permet aux utilisateurs d'accéder à deux ordinateurs à partir d'une seule console composée d'un clavier, un moniteur et une souris. Il offre quatre méthodes permettant d'accéder instantanément à n'importe quel ordinateur de l'installation : accès par boutons-poussoirs, par raccourci clavier, par affichage à l'écran (OSD) et par souris.



Fonctionnalités

- Commutateur KVM à 2 ports avec USB 2.0 et son Surround 2.1
- Une console contrôle deux ordinateurs et deux périphériques USB supplémentaires
- Concentrateur USB 2.0 à 2 ports intégré
- Compatible USB 2.0
- Double interface : prend en charge les ordinateurs équipés de claviers et souris PS/2 ou USB
- Transmission du son : l'excellente réponse dans les graves garantit un son d'excellente qualité sur les systèmes Surround 2.1
- Ports audio de la console situés sur le panneau avant pour faciliter l'accès : idéal pour les utilisateurs de téléphonie sur IP
- Sélection indépendante du contrôle KVM, USB et audio
- Qualité vidéo supérieure : 2048 x 1536 ; DDC2B
- Prise en charge de résolutions pour écran large
- Sélection de l'ordinateur par boutons-poussoirs du panneau avant, affichage à l'écran multilingue (OSD), raccourcis clavier et souris
- Prise en charge de plusieurs plateformes : Windows, Mac et Sun
- La fonction d'omission/émulation du port souris de la console prend en charge tous les pilotes de souris et les souris multifonction
- DynaSync™ vidéo : sauvegarde les données EDID (Extended Display Identification Data) du moniteur de la console pour optimiser la résolution de l'affichage
- Émulation clavier et souris complète pour un démarrage sans erreur
- Prise en charge et émulation des claviers Sun/Mac*
- Mode de commutation automatique permettant la surveillance de tous les ordinateurs
- Voyants d'état permettant de surveiller facilement l'installation
- Facile à installer : aucun logiciel nécessaire
- Mise à niveau du microprogramme possible

*1. Les combinaisons de claviers PC permettent l'émulation de claviers Sun/Mac

2. Les claviers Sun/Mac ne fonctionnent qu'avec leurs propres ordinateurs

Caractéristiques

Connexions à l'ordinateur	2
Sélection port	Raccourci, Bouton poussoir, OSD, souris
Connecteurs	
Ports console	2 x USB Type A femelle (Noir) 1 x HDB-15 femelle (Bleu) 2 x Jack audio 3,5 mm femelle (Vert) 2 x Jack audio 3,5 mm femelle (Rose)
Ports KVM	2 x SPHD-15 femelle (Jaune) 2 x Jack audio 3,5 mm femelle (Vert) 2 x Jack audio 3,5 mm femelle (Rose)
Mise à jour du firmware	1 x Jack 3,5 mm 4 conducteurs (Noir)
Alimentation	1 x Fiche CC
Concentrateur USB	2 x USB type A femelle (Blanc)
Commutateurs	
Sélectionné	2 x Bouton poussoir
DEL	
En ligne / Sélectionné	2 (Orange)
Liaison USB	2 (Vert)
Émulation	
Clavier/souris	PS/2 ; USB
Vidéo	2048 x 1536 à 60 Hz ; DDC2B
Intervalle de balayage	1-255 secondes (Par défaut : 5 secondes)
Consommation électrique	DC5.3V:2.53W:37BTU
Environnement	
Température de fonctionnement	0-50 °C
Température de stockage	-20-60 °C
Humidité	0-80% d'humidité relative, sans condensation
Propriétés physiques	
Boîtier	Métal
Poids	0.55 kg (1.21 lb)
Dimensions (L x l x H)	14.00 x 8.80 x 5.55 cm

Remarque	(5.51 x 3.46 x 2.19 in.) Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.
----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diagramme



ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.