

CS1742

Commutateur KVMP™ deux affichages/audio VGA USB 2 ports



Le commutateur KVM à 2 ports CS1742 intègre des fonctions de double sortie vidéo et de commutateur KVM USB. Il permet à un ordinateur prenant en charge la fonction double écran d'être relié à deux moniteurs VGA/SVGA/Multisync par le biais d'un clavier et d'une souris USB. En outre, le commutateur CS1742 présente 2 ports USB, permettant à chaque serveur de partager n'importe quel périphérique USB connecté au concentrateur.





Fonctionnalités

- Permet à une console composée d'un clavier USB, une souris USB, des haut-parleurs, un microphone et deux moniteurs de contrôler deux ordinateurs à double écran
- · Concentrateur USB à 2 ports intégré
- Prise en charge de plusieurs plates-formes: compatible avec toutes les plateformes d'exploitation PC (Windows, Linux et la plupart des autres),
 Mac et Sun
- Prise en charge des haut-parleurs et du microphone
- Commutation bidirectionnelle et interopérabilité souple ; le commutateur permet le fonctionnement autonome de l'ordinateur, des périphériques et des fonctions audio, quel que soit le contrôle KVM sélectionné
- Activation/désactivation du signal sonore par raccourci clavier
- Émulation clavier et souris pour un démarrage sans erreur
- Sélection de l'ordinateur par boutons-poussoirs du panneau avant et par raccourcis clavier
- Qualité vidéo supérieure : jusqu'à 2048 x 1536 ; DDC2B
- Mise à niveau du microprogramme possible
- Prise en charge et émulation des claviers SUN/Mac*
 - *1. Les combinaisons de claviers PC permettent l'émulation de claviers SUN/Mac.
 - *2. Les claviers SUN/Mac ne fonctionnent qu'avec leurs propres ordinateurs.

Caractéristiques


Connexions à l'ordinateur	2
Sélection port	Raccourci, bouton-poussoir



Port USB / Sélection de port audio	Raccourci
Connecteurs	
Ports console	2 x USB Type A femelle (Blanc) 2 x HDB-15 femelle (Bleu) 1 x Mini Jack stéréo femelle (Vert) 1 x Mini Jack stéréo femelle (Rose)
Ports KVM	2 x SPHD-15 mâle (Jaune) 2 x SPHD-15 femelle (Vert)
Concentrateur USB	2 x USB type A femelle (Blanc)
Mise à jour du firmware	1 x RJ-11 femelle (Noire)
Alimentation	1 x Fiche CC (Noire)
Commutateurs	
Sélectionné	2 x Bouton poussoir
DEL	
Liaison USB	2 (Vert)
En ligne /Sélectionné	2 (Orange)
Émulation	
Clavier/souris	USB
Vidéo	2048 x 1536 ; DDC2B
Intervalle de balayage	1-99 secondes
Consommation électrique	DC5V:0.98W:30BTU
Environnement	
Température de fonctionnement	0-50°C
Température de stockage	-20-60°C
Humidité	0-80 % d'humidité relative, sans condensation
Propriétés physiques	
Boîtier	Métal
Poids	0.82 kg (1.81 lb)
Dimensions (L x I x H)	21.00 x 8.80 x 5.55 cm (8.27 x 3.46 x 2.19 in.)
Remarque	Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.



Diagramme



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.