

CS1942

Commutateur KVMP™ deux affichages Mini DisplayPort/audio USB 2 ports (câbles inclus)



Le commutateur KVMP™ Mini DisplayPort Dual View USB 2.0 à 2 ports CS1942 permet d'accéder à 2 ordinateurs depuis un seul clavier USB et une seule souris USB avec deux moniteurs. Ce commutateur KVM aux fonctionnalités étonnantes combine un commutateur Mini DisplayPort Dual View à 2 ports avec un concentrateur USB 2.0 à 2 ports, et présente en outre un port USB de recharge rapide pour appareils mobiles sur son panneau avant.

Le CS1942 comporte des améliorations par rapport aux précédents commutateurs KVM, avec les tous derniers connecteurs Mini-DisplayPort et Mini-TOSLINK. Il permet également de profiter de contenus vidéo et audio numériques avec une résolution extrêmement élevée, une qualité d'image éclatante et un son surround avec les connexions SPDIF.

Le CS1942 est idéal pour les applications multimédias et constitue la solution optimale en termes de gain de place et de technologie KVM simplifiée pour le bureau.



Fonctionnalités

- Une console USB à double écran contrôle de manière à la fois indépendante et simultanée deux ordinateurs équipés d'un connecteur Mini DisplayPort et deux périphériques USB
- Mode de recharge rapide par USB (port USB du panneau avant)
- Compatible Mini DisplayPort 1.1a & HDCP
- L'excellente réponse dans les graves assure une qualité sonore exceptionnelle avec les systèmes surround numériques connectés par Mini-TOSLINK
- Qualité vidéo supérieure permettant d'atteindre une résolution de 2650 x 1600 et de 1920 x 1080 en mode 3D à 120 Hz
- Prise en charge de nVidia 3D Vision
- Concentrateur USB 2.0 incorporé à 2 ports, entièrement compatible avec les spécifications USB 2.0
- Sélection de l'ordinateur par panneau avant tactile, raccourcis clavier et souris*
- Commutation indépendante pour le contrôle des périphériques USB, le contrôle audio et le contrôle KVM
- L'émulation et l'omission sont prises en charge par le clavier et la souris
- Détection des dispositifs sous tension
- Prise en charge et émulation des claviers Mac**
- Mappage multilingue du clavier : prise en charge des claviers anglais, japonais et français
- Prise en charge de plusieurs plateformes : Windows, Linux et Mac

* La commutation de port par le biais de la souris n'est possible qu'en mode d'émulation de la souris. Pour les souris USB à molette et à 3 touches uniquement.

** Les combinaisons de claviers PC permettent l'émulation de claviers Mac.

**Les claviers Mac ne fonctionnent qu'avec leurs propres ordinateurs.

Caractéristiques

Connexions à l'ordinateur	2
Sélection port	Écran tactile, raccourci, souris
Connecteurs	
Ports console	2 x USB Type A femelle (Noire, panneau arrière) 2 x Mini DisplayPort femelle (Noire) 2 x Jack Mini TOSLINK femelle (Noire) 1 x Jack 3,5 mm audio femelle (Vert) 1 x Jack 3,5 mm audio femelle (Rose)
Ports KVM	2 x USB type B femelle (Blanc) 4 x Mini DisplayPort femelle (Noire) 2 x Jack Mini TOSLINK femelle (Noire)
Concentrateur USB	2 x USB Type A femelle (Blanc ; 1 x panneau avant, 1 x panneau arrière)
Alimentation	1 x Fiche CC
Commutateurs	
Sélectionné	Écran tactile à 3 points
DEL	
KVM	2 (Orange)
Audio	2 (Vert)
USB	2 (Vert)
Émulation	
Clavier/souris	USB
Vidéo	DP : Résolution 2560 x 1600 @ 60 Hz, ou résolution d'affichage 3D 1920 x 1080 @ 120 Hz
Intervalle de balayage	1 – 99 secondes (par défaut : 5 secondes)

Consommation électrique	DC5.3V:2.33W:45BTU/h Remarque: ● La mesure en watts indique la consommation électrique typique de l'appareil sans charge externe. ● La mesure en BTU/h indique la consommation d'énergie de l'appareil lorsqu'il est entièrement chargé.
Environnement	
Température de fonctionnement	0 – 50°C
Température de stockage	–20 – 60°C
Humidité	0 - 80 % d'humidité relative, sans condensation
Propriétés physiques	
Boîtier	Plastique
Poids	0.56 kg (1.23 lb)
Dimensions (L x l x H)	19.70 x 19.70 x 4.47 cm (7.76 x 7.76 x 1.76 in.)
Remarque	Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.

Diagramme



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.