

CS74D

Commutateur KVM fin DVI/audio USB 4 ports



Le commutateur KVM DVI USB à 4 ports CS74D vous permet de contrôler quatre ordinateurs en utilisant une console comprenant une souris USB, un clavier USB et un moniteur DVI (Digital Visual Interface). Il prend en charge les périphériques vidéo numériques tels que les écrans plats, projecteurs de données, écrans plasma, téléviseurs numériques.

Le CS74D est équipé de la technologie DynaSync™ vidéo d'ATEN, qui élimine les problèmes d'affichage au démarrage et optimise la résolution ; il comporte plusieurs fonctions pratiques telles que la détection des dispositifs sous tension, la prise en charge de l'audio 2.1 canaux et le partage de périphériques USB 2.0, et offre des méthodes simples et rapides d'accès aux ordinateurs.



Fonctionnalités

- Entièrement compatible avec le standard DVI (numérique uniquement)
- Prise en charge des souris/claviers multifonctions et sans fil
- Transmission du son : l'excellente réponse dans les graves garantit un son d'excellente qualité sur les systèmes Surround 2.1
- Qualité vidéo supérieure : 1920 x 1200 à 60 Hz
- Prise en charge de plusieurs plateformes : Windows, Linux, Mac, FreeBSD et Sun
- Compatible HDCP
- Détection des dispositifs sous tension : si un ordinateur est éteint, le commutateur passe automatiquement au prochain ordinateur allumé
- DynaSync™ vidéo : technologie exclusive ATEN qui optimise la résolution d'affichage et élimine les problèmes d'affichage au démarrage
- Sélection de l'ordinateur par boutons-poussoirs du panneau avant, raccourcis clavier et fonction de commutation par souris*
- Possibilité de brancher un concentrateur USB sur le port souris USB 2.0 pour partager plusieurs périphériques USB
- Émulation clavier et souris complète pour un démarrage sans erreur
- Mise à niveau du microprogramme possible
- Prise en charge et émulation des claviers Mac/Sun**

* La commutation de port par le biais de la souris ne fonctionne qu'en mode d'émulation de la souris et en cas d'utilisation d'une souris USB à molette et à 3 touches

** Les combinaisons de claviers PC permettent l'émulation de claviers Mac/Sun ; les claviers Mac/Sun ne fonctionnent qu'avec leurs propres ordinateurs

Caractéristiques

Connexions à l'ordinateur	4
Connexions console	1
Sélection port	Raccourci, bouton-poussoir, souris
Connecteurs	
Ports console	2 x USB type A femelle (fer) 1 x DVI-D femelle (Blanc) 1 x Mini Jack stéréo femelle (Vert)
Port Computer 1	1 x connecteur 44 broches femelle
Port Computer 2	1 x connecteur 44 broches femelle
Alimentation	1 x Fiche CC
DEL	
Sélectionné	4 (Vert)
Boutons-poussoirs	4
Longueur du câble	1,2 m x 1, 1,8 m x 1 (44 broches)
Consommation électrique	DC5.3V:2.42W:16BTU/h Remarque: ● La mesure en watts indique la consommation électrique typique de l'appareil sans charge externe. ● La mesure en BTU/h indique la consommation d'énergie de l'appareil lorsqu'il est entièrement chargé.
Émulation	
Clavier/souris	USB
Vidéo	1920 x 1200 @ 60 Hz ; 1920 x 1080 Full HD
Intervalle de balayage	3, 5, 10, 20 secondes (5 sec. par défaut)
Environnement	
Température de fonctionnement	0 - 50°C
Température de stockage	-20 - 60°C
Humidité	0 - 80 % d'humidité relative, sans condensation
Propriétés physiques	
Boîtier	Métal
Poids	0.51 kg (1.12 lb)
Dimensions (L x l x H)	20.00 x 8.20 x 2.50 cm (7.87 x 3.23 x 0.98 in.)
Remarque	Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.

Diagramme



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.