

CL5800

Console LCD à deux rails (PS/2-USB, VGA)



La console CL5800 est une console KVM LCD équipée d'un écran LCD intégré de 19" rétroéclairé par DEL, d'un clavier complet et d'un pavé tactile dans un boîtier coulissant pouvant être installé sur un bâti 1U.

Les modules moniteur LCD et clavier/pavé tactile du CL5800 coulissent indépendamment l'un de l'autre. Pour optimiser l'espace dans votre centre de traitement de données, le module clavier/pavé tactile coulisse et se dissimule lorsqu'il n'est pas utilisé. Quant à l'écran LCD à profil plat, il vous suffit de le faire pivoter (il se retrouve alors contre le bâti) pour surveiller en toute simplicité l'activité des ordinateurs de votre installation.

Pour une utilisation encore plus pratique, le panneau arrière présente des ports permettant de raccorder un clavier et une souris externes PS/2 ou USB ainsi qu'un moniteur.

CL5800N: LCD 19"



Fonctionnalités

- Lumière d'éclairage à DÉL exclusive - conçue par ATEN pour éclairer le clavier et le pavé tactile pour permettre la visibilité dans des conditions de faible luminosité
- Console KVM intégrée avec moniteur LCD de 19" rétroéclairé par DÉL abritée dans un boîtier double rail avec un espace libre au-dessus et au-dessous pour faciliter l'accès dans un bâti 1U
- Kit de montage sur bâti standard inclus et possibilité d'acquérir séparément un kit de montage facile permettant l'installation par une seule personne.
- Prise en charge d'une console externe* avec des connecteurs PS/2 ou USB
- Double interface : prend en charge les ordinateurs et les commutateurs KVM équipés de claviers et souris PS/2 ou USB
- Port souris USB supplémentaire pour connexion à chaud sur le panneau avant (peut également servir de port périphérique USB)
- Alimentation interne
- Haute résolution vidéo :
 - Jusqu'à 1280 x 1024 à 75 Hz
 - Prise en charge des connexions DDC, DDC2, DDC2B
 - Émulation DDC du moniteur LCD
 - Les paramètres vidéo des ordinateurs raccordés sont automatiquement ajustés pour un affichage optimal sur le moniteur LCD
- Clavier standard de 105 touches ; émulation de clavier Sun
- Le design à double rail permet aux modules moniteur LCD et clavier/pavé tactile de coulisser indépendamment l'un de l'autre
- Mise à niveau du microprogramme possible
- Prise en charge de la souris Microsoft Intellimouse (5 touches)
- Prise en charge des souris sans fil Logitech et Microsoft
- Verrouillage de la console : cette fonction permet de garder le tiroir de la console verrouillé lorsque celle-ci n'est pas utilisée
- Prise en charge linguistique des claviers : anglais (US) ; anglais (GB) ; français ; allemand ; allemand (Suisse) ; italien ; japonais ; hongrois ; coréen ; espagnol ; suédois ; chinois traditionnel ; russe

* Raccordez un système d'extension KVM ([CN8000](#)) pour accéder à distance par Internet aux ordinateurs situés dans la pièce d'à côté ou bien de l'autre côté de la planète.

[Plus d'informations à propos du « Montage sur bâti facile »...](#)

Caractéristiques

Fonction	CL5800N	
Connexions à l'ordinateur		
Directe	1	1
Sélection console	Raccourci	
Connecteurs		
Ports console externe	1 x HDB-15 femelle (Bleu) 2 x USB Type A femelle 1 x Mini-DIN femelle 6 broches (Violet) 1 x Mini-DIN femelle 6 broches (Vert)	
Ports KVM	1 x SPHD-18 femelle (Jaune)	
Port USB	1 x USB Type A femelle	
Mise à jour du firmware	1 x RJ-11 femelle	
Alimentation	1 x Prise secteur à 3 broches	
Commutateurs		
Réinitialiser	1 x Bouton semi-encasté	
Mise à jour du firmware	1 x Glissière	

Alimentation	1 x Interrupteur à bascule	
Alimentation LCD	1 x Bouton-poussoir	
Réglage LCD	4 x Bouton-poussoir	
DEL		
Alimentation	1 x Console KVM (Vert foncé) 1 x LCD (Orange)	
Verrouiller	1 x Verr. num. (Vert) 1 x Verr. maj. (Vert) 1 x Arrêt défil. (Vert)	
Alimentation LCD	1 x Bouton poussoir	
Vidéo		
Résolution vidéo en entrée	1920 X 1200 à 60 Hz	1280 x 1024 @ 75 Hz ; DDC2B
Spécifications écran		
Module LCD	TFT-LCD 19"	
Résolution	1280 x 1024 à 75 Hz	
Pas de pixel	0,294 mm x 0,294 mm	
Temps de réponse	5 ms	
Angle de visualisation	170° (H), 160° (V)	
Rapport de contraste	41.66736111111111	
Couleurs prises en charge	16,7 M couleurs	
Luminosité	250 cd/m ²	
Émulation		
Clavier/souris	PS/2, USB	
Capacité d'alimentation d'entrée	100-240 V CA ; 50-60Hz ; 1 A	
Consommation électrique	AC110V:22.2W:115BTU AC220V:22.9W:118BTU	
Environnement		
Température de fonctionnement	0-50°C	
Température de	-20-60°C	

stockage	
Humidité	0–80% d'humidité relative, sans condensation
Propriétés physiques	
Boîtier	Métal
Poids	14.27 kg (31.43 lb)
Dimensions (L x l x H)	48.00 x 68.04 x 4.40 cm (18.9 x 26.79 x 1.73 in.)
Remarque	Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.

Diagramme





ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.