

CS1754

Commutateur KVM VGA/audio PS/2 USB 4 ports



Le CS1754 est un commutateur KVM à 4 ports qui prend en charge les ordinateurs dotés d'interfaces PS/2 ou USB raccordés par câble ainsi qu'une fonction de transmission des signaux audio. De plus, il accepte les connexions en cascade à trois niveaux. Avec 21 commutateurs CS1754, les utilisateurs peuvent contrôler 64 ordinateurs. Le commutateur CS1754 constitue pour les entreprises en expansion un investissement fiable qui leur offrira une solution complète en termes de connectivité et leur garantira un usage sûr sur le long terme.



Fonctionnalités

- Contrôle de 4 ordinateurs USB à partir d'une seule console USB
- Possibilité d'installation en cascade jusqu'à 3 niveaux pour contrôler jusqu'à 64 ordinateurs
- L'interface double prend en charge les ordinateurs avec claviers et souris PS/2 ou USB
- Prise en charge de plusieurs plates-formes : compatible avec toutes les plateformes d'exploitation PC (Windows, Linux et la plupart des autres), Mac et Sun
- Détection automatique de l'interface PS/2 et USB
- Activation/désactivation du signal sonore par raccourci clavier et OSD
- Sélection de l'ordinateur par boutons-poussoirs du panneau avant, raccourcis clavier et OSD
- Qualité vidéo supérieure : jusqu'à 2048 x 1536 ; DDC2B
- Possibilité de mise à niveau du microprogramme
- Prise en charge des haut-parleurs et du microphone
- Puce ASIC USB ATEN incorporée
- Disponible en version argentée et noire
- Possibilité de montage sur un bâti de 19"
- Prise en charge de plusieurs plates-formes : Windows 2000/XP/ [Vista](#), Linux, Mac, Unix, Sun et FreeBSD
- Pour plus d'informations sur les claviers, moniteurs et souris (KVM) pouvant être raccordés au modèle CS1754, consultez le [Tableau des KVM compatibles](#).

Caractéristiques

Connexions à l'ordinateur

Directe	4
Maximum	64 (via Cascade)
Sélection port	OSD, raccourci, bouton-poussoir
Connecteurs	
Ports console	1 x HDB-15 femelle (Bleu) 2 x USB Type A femelle 1 x Jack audio 3,5 mm femelle (Vert) 1 x Jack audio 3,5 mm femelle (Rose)
Ports KVM	4 x SPHD-15 femelle (Jaune) 4 x Jack audio 3,5 mm femelle (Vert) 4 x Jack audio 3,5 mm femelle (Rose)
Mise à jour du firmware	1 x RJ-11 femelle
Alimentation	1 x Fiche CC (Noir)
Commutateurs	
Ports	4 x Bouton-poussoir
Mise à jour du firmware	1 x Glissière
Réinitialiser	1 x Bouton semi-encasté
DEL	
En ligne	4 (Orange)
Sélectionné	4 (Vert)
Alimentation	1 (Bleu)
Émulation	
Clavier/souris	USB
Vidéo	2048 x 1536 ; DDC2B
Intervalle de balayage	1-255 secondes (par défaut : 5 secondes)
Consommation électrique	DC5V:1.63W:12BTU/h Remarque: ● La mesure en watts indique la consommation électrique typique de l'appareil sans charge externe. ● La mesure en BTU/h indique la consommation d'énergie de l'appareil lorsqu'il est entièrement chargé.
Environnement	
Température de fonctionnement	0-50°C
Température de stockage	-20-60°C
Humidité	0-80% d'humidité relative, sans condensation
Propriétés physiques	
Boîtier	Métal

Poids	2.64 kg (5.81 lb)
Dimensions (L x l x H)	43.72 x 16.10 x 4.40 cm (17.21 x 6.34 x 1.73 in.)
Remarque	Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.

Diagramme



ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.