Simply Better Connections

# CS78

Commutateur KVM VGA PS/2 8 ports

Le commutateur KVM CS78 est une unité de contrôle qui permet d'accéder à 8 ordinateurs à partir d'une seule console (composée d'un clavier, un moniteur et une souris). Il comporte des boutons-poussoirs et des raccourcis claviers qui permettent la sélection des ordinateurs. La configuration est rapide et facile. Il suffit de brancher les câbles dans les ports appropriés. Une fonction puissante de commutation automatique permet également de parcourir et de surveiller automatique les activités de tous les ordinateurs de l'installation un par un.

## Fonctionnalités

- Une console PS/2 contrôle 8 ordinateurs
- Sélection de l'ordinateur par boutons-poussoirs du panneau avant ou par raccourcis clavier
- Émulation clavier et souris pour un démarrage sans erreur
- Prise en charge des souris Microsoft IntelliMouse, Logitech MouseMan, FirstMouse et IBM Scrollpoint Mouse
- Fonction de commutation automatique pour surveiller le fonctionnement des ordinateurs
- Qualité vidéo supérieure : jusqu'à 1920 x 1440 ; DDC2B
- Prise en charge des moniteurs SVGA, VGA et MultiSync
- Possibilité de connexion à chaud : ajoutez ou supprimez des ordinateurs sans devoir mettre le commutateur hors tension
- Voyants d'état permettant de surveiller facilement l'installation
- Possibilité de montage sur un bâti de 19" (1U)

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Connexions à l'ordinateur | 8 |
| Sélection port | Raccourci, bouton-poussoir |
| Connecteurs | |
| Ports console | 1 x Mini-DIN femelle 6 broches (Violet)<br>1 x HDB-15 femelle (Bleu)<br>1 x Mini-DIN femelle 6 broches (Vert) |

| | |
|---|---|
| Ports KVM | 8 x Mini-DIN femelle 6 broches (Violet)<br>8 x HDB-15 mâle (Bleu)<br>8 x Mini-DIN femelle 6 broches (Vert) |
| Alimentation | 1 x Fiche CC (Noire) |
| Commutateurs | |
| Sélection port | 8 x Bouton poussoir |
| Réinitialiser | 1 x Bouton semi-encastré |
| DEL | |
| En ligne | 8 (Vert) |
| Sélectionné | 8 (Orange) |
| Alimentation | 1 (Bleu) |
| Émulation | |
| Clavier/souris | PS/2 |
| Vidéo | 1920 x 1440 ; DDC ; DDC2 ; DDC2B |
| Intervalle de balayage | 5 secondes |
| Consommation électrique | DC9V:1.90W:9BTU/h<br><br>Remarque:<br>● La mesure en watts indique la consommation électrique typique de l'appareil sans charge externe.<br>● La mesure en BTU/h indique la consommation d'énergie de l'appareil lorsqu'il est entièrement chargé. |
| Environnement | |
| Température de fonctionnement | 0~40˚C |
| Température de stockage | -20~60˚C |
| Humidité | 0~80 % HR, sans condensation |
| Propriétés physiques | |
| Boîtier | Métal |
| Poids | 1.89 kg ( 4.16 lb ) |
| Dimensions (L x l x H) | 43.72 x 16.13 x 4.40 cm<br>(17.21 x 6.35 x 1.73 in.) |
| Remarque | Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH. |

## Diagramme

**ATEN International Co., Ltd.**
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.