

CS9138

Commutateur KVM VGA PS/2 8 ports



Le commutateur CS9138 est un commutateur KVM à haute efficacité qui constitue la solution la plus efficace pour répondre aux besoins de gestion des réseaux de serveurs. Il s'agit d'un commutateur KVM à 8 ports et il peut contrôler 8 ordinateurs. Il accepte les connexions en cascade sur 3 niveaux. Avec 73 commutateurs CS9138, les utilisateurs peuvent contrôler jusqu'à 512 serveurs.



Fonctionnalités

- Une console PS/2 contrôle 8 ordinateurs
- Possibilité d'installation en cascade jusqu'à 3 niveaux pour contrôler jusqu'à 512 ordinateurs
- Sélection de l'ordinateur par boutons-poussoirs du panneau avant, raccourcis clavier ou affichage à l'écran (OSD)
- Émulation clavier et souris pour un démarrage sans erreur
- Prise en charge des souris Microsoft IntelliMouse, Logitech MouseMan, FirstMouse et IBM Scrollpoint Mouse
- L'affichage à l'écran s'ajuste automatique aux changements de résolution
- Fonction de commutation automatique pour surveiller le fonctionnement des ordinateurs
- Qualité vidéo supérieure : jusqu'à 1920 x 1440 ; DDC2B
- Disponible en version argentée et noire
- Design spécial facilitant l'empilage
- Possibilité de montage sur un bâti de 19" (1U)
- Prise en charge de plusieurs plates-formes : Windows 2000/XP/ Vista, Linux et FreeBSD
- Pour plus d'informations sur les claviers, moniteurs et souris (KVM) pouvant être raccordés au modèle CS9138, consultez le [Tableau des KVM compatibles](#).

Caractéristiques

Connexions à l'ordinateur	
Directe	8
Maximum	512 (via Cascade)

Sélection port	OSD, raccourci, bouton-poussoir
Connecteurs	
Ports console	1 x HDB-15 femelle (Bleu) 1 x Mini-DIN femelle 6 broches (Violet) 1 x Mini-DIN femelle 6 broches (Vert)
Ports KVM	8 x HDB-15 mâle (Bleu) 8 x Mini-DIN femelle 6 broches (Violet) 8 x Mini-DIN femelle 6 broches (Vert)
Alimentation	1 x Fiche CC (Noir)
Commutateurs	
Alimentation	8 x Bouton-poussoir
DEL	
En ligne	8 (Vert)
Sélectionné	8 (Orange)
Alimentation	1 (Bleu)
Émulation	
Clavier/souris	PS/2
Vidéo	1920 x 1440 ; DDC2B
Intervalle de balayage	3, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60 secondes
Consommation électrique	DC9V:1.5W:7BTU
Environnement	
Température de fonctionnement	0-50°C
Température de stockage	-20-60°C
Humidité	0-80% d'humidité relative, sans condensation
Propriétés physiques	
Boîtier	Métal
Poids	2.85 kg (6.28 lb)
Dimensions (L x l x H)	43.72 x 16.29 x 4.40 cm (17.21 x 6.41 x 1.73 in.)
Remarque	Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.

Diagramme



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.