

KA7189

Câble adaptateur KVM de média virtuel DisplayPort USB (prend en charge lecteur de carte à puce et désemddeur audio)



Le câble adaptateur KVM KA7189 connecte un commutateur KVM aux ports vidéo DisplayPort et USB d'un ordinateur cible.* Le KA7189 prend en charge la sortie DisplayPort et fournit deux prises USB pour connecter un ordinateur cible aux fonctions clavier/souris, média virtuel ou Lecteur de carte à puce/CAC.**

Le KA7189 prend en charge le désemddeur audio, qui extrait l'audio d'un signal DisplayPort. Les fonctionnalités plus avancées du KA7189 incluent une conception de petite taille et légèreté, ainsi que des technologies de compensation du signal et de décalage du signal pour une qualité vidéo grandement améliorée.

Remarque :

*Les deux connecteurs USB doivent être branchés sur les ports USB de l'ordinateur cible pour que le KA7189 soit suffisamment alimenté.

**Veuillez consulter la page Web de la liste de compatibilité du câble adaptateur KVM

(<https://www.aten.com/global/en/products/kvmtool/kacablecompatibility/>) pour des informations sur les commutateurs KVM compatible.



Fonctionnalités

- Connecte un commutateur KVM aux ports vidéo DisplayPort et USB d'un ordinateur cible*
- Prend en charge le désemddeur audio
- Compensation automatique de signal (ASC), aucun réglage de commutateur DIP nécessaire pour différentes distances
- Émulation du clavier et de la souris – maintient le bon fonctionnement de votre serveur lorsqu'il est déconnecté du port KVM du commutateur ou déplacé vers un autre port KVM
- Prise en charge des médias virtuels**
- Prise en charge de lecteur de carte à puce / CAC**
- Qualité vidéo supérieure - prend en charge une résolution jusqu'à 1920 x 1200 (suppression réduite)***
- ASIC intégré pour une fiabilité et une compatibilité plus grandes
- Taille compacte
- Mise à jour du micrologiciel possible

Remarque :

*Les deux connecteurs USB doivent être branchés sur les ports USB de l'ordinateur cible pour que le KA7189 soit suffisamment alimenté.

**Veuillez consulter la page Web de la liste de compatibilité du câble adaptateur KVM

(<https://www.aten.com/global/en/products/kvmtool/kacablecompatibility/>) pour des informations sur les commutateurs KVM compatible.

***Cette résolution maximale peut varier en fonction de la distance de transmission. Pour plus de détails, veuillez consulter les pages produits des commutateurs KVM connectés.

Caractéristiques

Connecteurs	
Lier	1 x RJ-45 femelle
Ordinateur	2 x USB type A mâle 1 x DisplayPort mâle
DEL	
Lier	1 (Vert)
Alimentation	1 (Orange)
Propriétés physiques	
Boîtier	Plastique
Poids	0.11 kg (0.24 lb)
Dimensions (L x l x H)	9.10 x 5.60 x 2.14 cm (3.58 x 2.2 x 0.84 in.)
Remarque	Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.

Diagramme



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.