

KA8288

Station console KVM double HDMI sur IP



La station console KVM sur IP KA8288 est une console autonome qui remplace PC ou notebook, permettant aux utilisateurs d'accéder, de surveiller et de contrôler à distance tous les serveurs connectés à plusieurs commutateurs KVM sur IP* d'ATEN avec une sécurité impénétrable contre les menaces de virus. Elle prend également en charge diverses méthodes de chiffrement des données, assurant une protection des données imperméable. La station console KVM sur IP peut être déployée partout où un accès instantané est nécessaire et une sécurité stricte, idéale pour les applications telles que les studios, bureaux, centres de données, stations de diffusion, salles de contrôle ou centres d'opérations réseau.

La KA8288 prend en charge souris/clavier USB et deux ports USB pour la fonction de média virtuel et prend en charge deux sorties vidéo HDMI à des résolutions allant jusqu'à 1920 x 1200 à 60 Hz. La KA8288 permet également aux utilisateurs d'effectuer plusieurs tâches sur deux affichages avec un seul clavier et une seule souris.

De plus, la console KVM sur IP fournit la fonction Panel Array Mode™, permettant aux administrateurs de surveiller la sortie vidéo de 64 serveurs au maximum simultanément. Cette fonctionnalité permet d'avoir un aperçu simultanément du contenu de tous les ports, ce qui est particulièrement adapté aux environnements tels que la fabrication et la surveillance nécessitant souvent la surveillance d'un nombre beaucoup plus élevé de ports.

La station console KVM sur IP peut être configurée sur un bureau, montée sur un mur ou à l'arrière d'un rack avec sa conception peu encombrante de montage en rack 0U. Elle est flexible et facile à installer et fournit une interface utilisateur graphique multilingue pour la gestion des appareils, la personnalisation des profils utilisateur et une configuration sans souci pour les grands déploiements.

*Les commutateurs KVM sur IP compatibles sont [KN1132V](#), [KN2116VA](#), [KN4116VA](#), [KN2132VA](#), [KN4132VA](#), [KN4164V](#), [KN8132V](#), [KN8164V](#), [KN2124VA](#), [KN4124VA](#), [KN2140VA](#) et [KN4140VA](#). Les commutateurs KVM sur IP susmentionnés nécessitent FW v1.6.151 ou une version ultérieure pour prendre en charge la station console KVM sur IP



Fonctionnalités

- Une console Java autonome qui remplace PC ou notebook, permettant aux utilisateurs d'accéder à distance et de contrôler les commutateurs KVM sur IP d'ATEN*
- Sécurité impénétrable contre les menaces de virus et protection des données imperméable
- Authentification unique pour consolider la gestion des plusieurs commutateurs KVM sur IP d'ATEN
- Processeur graphique FPGA avancé – avec des résolutions Full HD 1920 x 1200
- Deux sorties vidéo HDMI – permet aux utilisateurs d'effectuer plusieurs tâches sur deux affichages avec un seul clavier et une seule souris
- Panel Array Mode™ – permet aux administrateurs de surveiller la sortie vidéo de 64 serveurs distants dans un écran simultanément
- Prend en charge la Boundless Switching – permet aux utilisateurs de contrôler jusqu'à 4 écrans entre deux stations de console en utilisant un ensemble de clavier et de souris
- Prend en charge la fonction de média virtuel
- Fixation murale – kit de montage standard inclus
- Conception montée en rack 0U à gain de place pour montage à l'arrière du rack
- Interface utilisateur graphique multilingue

Remarque :


*Les commutateurs KVM sur IP compatibles sont [KN1132V](#), [KN2116VA](#), [KN4116VA](#), [KN2132VA](#), [KN4132VA](#), [KN4164V](#), [KN8132V](#), [KN8164V](#), [KN2124VA](#), [KN4124VA](#), [KN2140VA](#) et [KN4140VA](#). Les commutateurs KVM sur IP susmentionnés nécessitent FW v1.6.151 ou une version ultérieure pour prendre en charge la station console KVM sur IP.

Caractéristiques

Connecteurs	
Vidéo	2 x HDMI femelle
RS-232	1 x DB-9 mâle
Alimentation	1 x Fiche CC
Audio	2 x Prise audio femelle
Ports LAN	1 x RJ-45 femelle
Clavier	1 x USB Type A femelle
Souris	1 x USB Type A femelle
Port USB	2 x USB Type A femelle
Port en cascade	1 x RJ-45 femelle
DEL	
Alimentation	1 (Bleu)
Commutateurs	
Alimentation	1 x Bouton-poussoir
Réinitialiser	1 x Bouton semi-encastré
Vidéo	1920 x 1200 à 60 Hz
Consommation électrique	5 V CC, 6,53 W, 56,18 BTU
Environnement	
Température de fonctionnement	0 - 40 °C

Température de stockage	-20 - 60 °C
Humidité	0 - 80% d'humidité relative, sans condensation
Propriétés physiques	
Boîtier	Métal
Poids	0,80 kg (1,76 lb)
Dimensions (L x l x H)	17,42 x 15,54 x 2,88 cm (6,86 x 6,12 x 1,13 po)
Appareils compatibles	
Commutateurs KVM sur IP	KN1132V, KN2116VA, KN4116VA, KN2132VA, KN4132VA, KN4164V, KN8132V, KN8164V, KN2124VA, KN4124VA, KN2140VA, KN4140VA, CN8000A, KN1000A.
Remarque	Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.

Diagramme



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.