

KA9520

Adaptateur KVM VGA PS/2



Les adaptateurs pour CPU PS/2 d'Altusen permettent de connecter les câbles KVM aux ports de console PS/2 des serveurs. Ces adaptateurs légers et peu encombrants trouvent parfaitement leur place dans la plupart des serveurs sur bâti et de bureau.



Fonctionnalités

- Compensation automatique du signal, aucun réglage des commutateurs DIP nécessaire pour les différentes distances
- Possibilité de connexion à chaud : ajoutez ou supprimez des ordinateurs sans devoir mettre le commutateur hors tension
- Mises à niveau du microprogramme à vie
- Qualité vidéo supérieure : prend en charge une résolution jusqu'à 1280 x 1024 jusqu'à une distance de 40 m ; DDC2B
- Puce ASIC incorporée pour une plus grande fiabilité et une meilleure compatibilité
- Module CPU équipé d'un système de conversion automatique qui permet des combinaisons d'interfaces très flexibles (PS/2, USB) pour commander tous les types d'ordinateurs (PC)
- Faible encombrement

Remarque : non compatible avec les commutateurs KVM matriciels [KM0832](#)/[KM0432](#)/[KM0216](#)

Caractéristiques

Connecteurs	
Lier	1 x RJ-45 femelle
Ordinateurs	2 x Mini DIN 6 mâle 1 x HDB-15 mâle
DEL	
En ligne	1 (Vert)
Lier	1 (Orange)
Propriétés physiques	
Boîtier	Plastique
Poids	0.14 kg (0.31 lb)
Dimensions (L x l x H)	9.00 x 4.30 x 2.18 cm (3.54 x 1.69 x 0.86 in.)
Remarque	Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.

Diagramme



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.