

KE8952T

Émetteur KVM un affichage HDMI 4K sur IP avec PoE



ATEN est bien connu pour fournir des technologies innovantes dans le domaine des solutions de connectivité et de gestion d'accès. Ainsi, nous présentons le nouvel ATEN [KE8952](#), un système d'extension KVM HDMI 4K sur IP, qui rassemble un mélange unique de fonctions et de nouvelles technologies qui offrent la solution ultime pour étendre les ordinateurs aux consoles sur et en dehors de votre infrastructure informatique.

Utilisant l'expertise dans les solutions KVM sur IP, les [KE8952](#) sont des systèmes d'extension KVM HDMI sur IP qui permettent l'accès à un système informatique depuis une console distante USB n'importe où sur un intranet. Les systèmes d'extension KVM sur IP [KE8952](#) prennent en charge un moniteur HDMI à chaque extrémité, offrant une image vidéo grandement améliorée avec une résolution vidéo 4K x 2K (jusqu'à 3840 x 2160). Le [KE8952](#) prend également en charge les extensions de modules de fibre SFP de 1 Gbps, permettant des connexions via un réseau de fibre optique pour étendre les distances dans la transmission. En outre, le [KE8952](#) dispose de la fonction d'alimentation sur Ethernet (PoE). L'alimentation peut être fournie via un commutateur réseau PoE, éliminant donc la nécessité d'un adaptateur secteur et réduisant efficacement le coût de la configuration de l'alimentation.

Le système d'extension KVM HDMI 4K sur IP se compose d'un émetteur qui se connecte à l'ordinateur et un récepteur qui fournit un accès console depuis un lieu distinct. L'ordinateur est accédé depuis la console distante sur un réseau standard TCP/IP via un câble Cat 5e/6 qui permet l'administration point à point, point à multipoint, multipoint à point et multipoint à multipoint. Le [KE8952](#) peut être connecté soit directement l'un à l'autre, soit via un réseau à grande vitesse, sur un réseau local à base de cuivre ou à base de fibre.

En mettant en œuvre le logiciel de gestion KE Matrix ([CCKM](#)) avec le [KE8952](#), les administrateurs informatiques reçoivent des fonctions avancées faisant office de détection automatique de tous les systèmes d'extension de la gamme KE* sur le même sous-réseau pour l'installation ou la configuration rapide, l'authentification et l'autorisation par nom d'utilisateur/mot de passe et la possibilité de définir différents types de connexions qui peuvent être commutées et partagées. Les fonctions de sécurité fournissent également une protection supplémentaire, prenant en charge le chiffrement AES pour les transmissions de données sécurisées, tandis que l'authentification de l'utilisateur RADIUS, LDAP, AD ou à distance permet une couche supplémentaire de sécurité améliorée. De plus, avec un menu OSD, la prise en charge RS-232 et MDIX auto, la gamme KE est la façon la plus rentable et pratique pour obtenir une extension numérique complète de n'importe où sur l'intranet.

Des opérations plus souples et plus efficaces peuvent être réalisées dans le système matriciel KVM sur IP, qui intègre les systèmes d'extension de la gamme KE avec le logiciel de gestion [CCKM](#), comme les configurations multi-affichage, le regroupement vidéo, la planification par profil vidéo et les améliorations qui permettent un accès plus rapide et plus simple aux outils de contrôle pour configurer des appareils KE sur un réseau. Qu'il s'agisse de configurer, de surveiller, d'administrer, de contrôler ou d'étendre l'accès aux ordinateurs, le système matriciel KVM sur IP est adaptable pour répondre à une infinité d'environnements de travail et de postes de travail, ainsi que pour fournir des solutions dans les domaines de la diffusion, du centre de contrôle, du multimédia et de la fabrication, et de nombreuses autres industries où l'extension matricielle est nécessaire.

*Remarque: Consultez www.aten.com pour en savoir plus sur les systèmes d'extension de la gamme KE



Fonctionnalités

• Matériel

- Qualité vidéo Ultra Haute Définition (UHD) – jusqu'à 3840 x 2160 à 30 Hz (4:4:4) ; profondeur de couleur 36 bits
- Prise en charge de la vidéo entrelacée (1080i)
- Prise en charge des résolutions HDMI de 640 x 480 jusqu'à 3840 x 2160 à 30 Hz
- Prend en charge haut-parleurs stéréo et microphone stéréo
- Prise en charge des médias virtuels USB
- Compatible avec HDMI 1.4a et HDCP 1.4
- MDIX auto – détecte automatiquement le type de câble
- Protection ESD intégrée 8 KV/15 KV et protection contre les surtensions 1 KV
- Conception sans ventilateur pour des opérations silencieuses et économes en énergie
- Branchement à chaud
- Mise à jour du micrologiciel possible
- Montable en rack – options de montage :
 - Kit de montage en rack double [2X-021G](#)
 - Kit de montage en rack simple [2X-031G](#)
- Prise en charge de la connexion via un port Gigabit Ethernet
- Prise en charge du module SFP
- Prise en charge de la fonction d'alimentation sur Ethernet (PoE) – conforme aux normes IEEE 802.3at

• Gestion

- Accéder aux ordinateurs à distance sur votre installation KVM via intranet
- Fonctionnement à double console – contrôlez votre système à la fois depuis les consoles clavier, moniteur, et souris émetteur et récepteur
- OSD (Menu à l'écran) sur le récepteur configurer les deux unités
- Prise en charge de l'interface utilisateur graphique
- EDID Expert™ – sélectionne les paramètres EDID optimaux pour éviter les problèmes de compatibilité vidéo causés par différents moniteurs
- Aperçu à l'écran – permet aux utilisateurs d'afficher la vidéo d'un maximum de 6 affichages sur un écran
- Interface de ligne de commande – les administrateurs peuvent contrôler tous les périphériques KE via RS-232 ou TCP/IP en utilisant une application CLI ou tierce
- Ports RS-232 série – permet de vous connecter à un terminal série pour la configuration et des périphériques série comme les écrans tactiles et les scanners de codes à barres
- La DÉL clignotante et la fonction de bip permettent de localiser et d'identifier les périphériques

• Sécurité

- Port réseau dédié pour les connexions KE directes – peut être isolé du réseau d'entreprise
- Transmission sécurisée des données – chiffrement AES pour sécuriser toutes les données avant leur transmission sur un réseau et déchiffrer les données sur le récepteur
- Sécurité de connexion à distance

• Média virtuel

- Le mode média virtuel USB améliore les performances de transmission de données, idéalement pour les transferts de fichiers, les correctifs du système d'exploitation, les installations logicielles et les tests de diagnostic
- Prend en charge les lecteurs de DVD/CD USB 2.0, les périphériques de stockage de masse USB, les disques durs de PC et les images ISO

- Prise en charge de lecteur de carte à puce/CAC

• Fonctions avancées**

- Commutation rapide – basculez entre les différentes résolutions vidéo à distance sur un affichage local en moins de 0,3 secondes
- Murs vidéo illimités – créez plusieurs murs vidéo avec jusqu'à 8 x 8 (64 affichages max.) dans chaque disposition
- Planification avancée – améliore l'efficacité et réduit les coûts en permettant la définition de la lecture multimédia en fonction de l'heure et de la date
- Les connexions de canaux permettent aux appareils RX de se connecter à plusieurs appareils TX – pour diffuser des sources vidéo, audio, USB et série indépendamment
- Prise en charge de l'authentification interne et externe – l'authentification externe prend en charge LDAP, Active Directory, RADIUS et TACACS+
- Paramètres avancés d'autorité utilisateur – les administrateurs peuvent définir quatre modes d'accès d'autorisations sur les appareils TX pour la collaboration ou éviter les interférences entre les utilisateurs
- Autorisations configurables d'utilisateur et de groupe pour l'accès et le contrôle des appareils KE
- Prend en charge le protocole standard de l'industrie TLS (Transport Layer Security)
- Groupement vidéo de jusqu'à 4 ensembles d'appareils de la gamme KE pour prendre en charge les applications multi-affichage

** Ces fonctions avancées sont prises en charge quand les appareils KE sont gérés par le logiciel de gestion KE Matrix ([CCKM](#))

• Commutateurs réseau recommandés

- Vous trouverez ci-dessous les commutateurs de réseau qui ont passé les tests de résistance d'ATEN en utilisant les systèmes d'extension de la gamme KE. Nos tests ont diffusé du contenu sur un réseau avec une résolution de 1920 x 1200 à 60 Hz (gamme KE69) et 3840 x 2160 à 30 Hz (gamme KE89), profondeur de couleur 24 bits à 60 images par seconde.
 - Cisco Catalyst 2960X / Catalyst 2960XR / Catalyst 3750
 - HP Procurve 2920
 - H3C S5120
 - Huawei S5700
 - DLink DGS-1510

Veillez consulter le lien de la FAQ ci-dessous pour savoir comment sélectionner les commutateurs réseau et connaître les informations sur les commutateurs réseau recueillies par la Division du service à la clientèle ATEN. Les informations recueillies incluent le retour d'expérience des clients sur l'utilisation et l'installation des produits.


<https://eservice.aten.com/eServiceCx/Common/FAQ/view.do?id=6276>

Caractéristiques

| | |
|---------------|--|
| Connecteurs | |
| Port USB | N/A |
| Ports console | 2 x USB Type A femelle (Blanc) 1 x HDMI femelle (Noir) 1 x Mini Jack stéréo (Vert) 1 x Mini Jack stéréo (Rose) 1 x DB-9 mâle (Noir) |
| Ports KVM | 1 x USB Type B femelle (Blanc) 1 x HDMI femelle (Noir) 1 x Mini Jack stéréo (Vert) 1 x Mini Jack stéréo (Rose) 1 x DB-9 femelle (Noir) |
| Alimentation | 1 x Fiche CC (Noir) |
| Ports LAN | 1 x RJ-45 (Noir) 1 x Emplacement SFP |

| | |
|-------------------------------|--|
| Commutateurs | |
| OSD | N/A |
| Vidéo | N/A |
| Carte graphique | N/A |
| Réinitialiser | 1 x Bouton semi-encasté |
| DEL | |
| 10/100/1000 Mbps | 1 (10 : Orange / 100 : Orange & Vert / 1000 : Vert) |
| Alimentation | 1 (Bleu) |
| Local | 1 (Vert) |
| Distant | 1 (Vert) |
| Émulation | |
| Clavier/souris | USB |
| Consommation électrique | DC48V:9.02W:47BTU |
| Résolution vidéo | Jusqu'à 3840 x 2160 à 30 Hz |
| Environnement | |
| Température de fonctionnement | 0–50 °C |
| Température de stockage | -20–60 °C |
| Humidité | 0–95% d'humidité relative, sans condensation |
| Propriétés physiques | |
| Boîtier | Métal |
| Poids | 1.13 kg (2.49 lb) |
| Dimensions (L x l x H) | 21.50 x 16.29 x 4.18 cm (8.46 x 6.41 x 1.65 in.) |
| Remarque | Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH. |

Diagramme



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.