

UE3310

Câble d'extension USB 3.2 Gen 1 de 10 m



Le câble d'extension USB 3.1 Gen1 ATEN UE3310 permet aux utilisateurs d'étendre la distance entre l'ordinateur et les périphériques USB jusqu'à 10 m. Le UE3310 fournit une transmission de données fiable, haute performance qui utilise la bande passante de données USB 3.1 Gen1 jusqu'à 5 Gbits/s et également rétrocompatible avec la norme USB 2.0/1.1. Il est plug-and-play dans aucune installation de logiciel supplémentaire requise, facile à déployer et à exploiter sur les champs.

Le UE3310 offre une solution rapide et de haute qualité et rentable pour tous les types d'environnements professionnels tels que : hôpitaux, usines ou infrastructures commerciales.

Note : Pour plus d'informations, veuillez consulter le rapport de test des webcams compatibles dans le [centre d'assistance ATEN](#).

10m

Long
Distance
Transmission



USB 3.2
Gen 1



Daisy-
Chain



Bus-
Powered



FR

ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE
À SÉPARER ET À DÉPOSER
DANS LE BAC DE TRI



FR

Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


Fonctionnalités

- Prend en charge la spécification USB 3.1 Gen1 (5 Gbps)
- Design ultra-mince et design unique de tête verrouillable
- Possibilité de connexion en chaîne, distance maximale jusqu'à 50 m
- Multiplateforme – Windows et Mac
- Adaptateur d'alimentation supplémentaire inclus

Caractéristiques

Connecteurs	
Port USB	1 x USB3.1 Gen1 Type A mâle
Descendant	1 x USB3.1 Gen1 Type A femelle
Spécification USB	USB3.1 Gen1 / 2.0 / 1.1 pour vitesse super / élevée / complète ou faible
Longueur du câble	10 m
Vitesse de données	Jusqu'à 5 Gbps
Consommation électrique	Remarque: <ul style="list-style-type: none"> ● La mesure en watts indique la consommation électrique typique de l'appareil sans charge externe. ● La mesure en BTU/h indique la consommation d'énergie de l'appareil lorsqu'il est entièrement chargé.
Environnement	
Température de fonctionnement	0–40°C
Température de stockage	-20–60°C
Humidité	0-80% d'humidité relative, sans condensation
Propriétés physiques	
Boîtier	Plastique
Poids	0.76 kg (1.67 lb)
Dimensions (L x l x H)	8.19 x 2.22 x 1.75 cm (3.22 x 0.87 x 0.69 in.)
Remarque	Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.

Diagramme



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.