

PE0112

Série PDU de base

PE0112A



La PDU de base série PE0112 contient 12 prises de sortie CA et est disponible dans des configurations de prises IEC ou NEMA. La PDU de base série PE0112 est dotée d'une conception 1 U à gain de place qui lui permet d'être montée verticalement sur le côté d'un rack, offrant une utilisation encore plus efficace de l'espace dans la salle des serveurs, tout en fournissant 12 prises CA.



Fonctionnalités

- **PDU de base**
 - Conception montée en rack - 1 U à gain de place
 - Modèles à prises IEC ou NEMA
 - Protection contre la surintensité
 - Matériau en aluminium
- **Applications typiques**
 - Serveurs
 - Appareils réseau
 - Équipement télécom

Caractéristiques

Function	PE0112A	PE0112G
Électriques		
Tension d'entrée nominale	100-120 V CA	100-240 V CA
Courant d'entrée maximum	15 A Max, (12 A Max UL détaré)	10 A Max
Fréquence d'entrée	50-60 Hz	50-60 Hz
Connexion d'entrée	IEC-320 C14	IEC-320 C14
Alimentation d'entrée	IEC-320 C13/NEMA 5-15P	IEC-320 C13/IEC-320 C14
Type de sortie	(12) NEMA 5-15R	(12) IEC 320 C13
Tension de sortie nominale	120 V CA	240 V
Courant de sortie maximum (prise)	15 A Max (12 A Max UL détaré) (PSE 10A)	10 A Max
Courant de sortie maximum (banque)	15 A Max (12 A Max UL détaré)	10 A Max
Courant de sortie maximum (total)	15 A Max, (12 A Max UL détaré)	10 A Max
OPD(Overcurrent Protection Device)	OUI	OUI
Propriétés physiques		
Dimensions (L x l x H)	48.20 x 4.44 x 4.50 cm (18.98 x 1.75 x 1.77 in.)	48.20 x 4.44 x 4.50 cm (18.98 x 1.75 x 1.77 in.)
Poids	0.65 kg (1.43 lb)	0.65 kg (1.43 lb)
Longueur du cordon d'alimentation	10 pieds (14#)	10 pieds (3 x 1,0 mm2)
Environnement		
Température (fonctionnement / stockage)	0 - 40 °C / -20 - 60 °C	0 - 40 °C / -20 - 60 °C
Élévation	3000 m	3000 m
Conformité		
Vérification EMC	FCC classe A	CE classe A
Vérification de sécurité	TBD	CE, LVD
Remarque	Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.	

Diagramme**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.