

US3342

Commutateur de partage 2 ports USB-C Gen 2 avec transfert de l'alimentation



$$1 + 1 = 1$$

Contrôlez et partagez sur deux systèmes comme
s'il n'y en avait qu'un.




Windows


Mac

US3342

Commutateur de partage d'accueil
2 ports USB-C avec transfert de l'alimentation.


Partage de clavier
et de souris


Commutation avec la souris



Copiez et collez


Faites glisser
et déposez

Partage du
presse-papiers

Charge d'
alimentation 85 W


Partagez les appareils avec deux ordinateurs

Plus de problèmes avec les branchements et débranchements. Connectez vos ordinateurs portables USB-C à l'US3342 et commencez à partager les appareils périphériques. Utilisez un seul ensemble d'écran, de clavier, et de souris afin de contrôler parfaitement deux systèmes et de partager des données et plusieurs appareils USB sans devoir brancher et débrancher ou configurer des réglages compliqués serveur/client basé sur réseau.



Utilisez deux ordinateurs comme s'il n'y en avait qu'un

La commutation entre deux ordinateurs n'a jamais été aussi simple et intuitive. La commutation avec la souris vous permet de déplacer sans effort le curseur de la souris sur le bord de l'écran et sur l'ordinateur cible afin de changer le contrôle sans cliquer sur un bouton. Moins de temps à attendre lors de la commutation, plus de temps à se concentrer sur la création et la production.





Accélérez chaque aspect du travail

L'US3342 établit un lien direct entre les deux ordinateurs avec des vitesses de transfert jusqu'à 10 Gbits/s. Grâce au Partage du presse-papiers, vous pouvez copier et coller ou faire glisser et déposer des fichiers, des images et des textes directement depuis un ordinateur vers l'autre sans l'inconvénient d'utiliser un appareil de stockage en tant qu'intermédiaire avec un temps de transfert double. Le taux de transfert 10 Gbits/s ultra-rapide vous permet de travailler avec des vitesses sans précédent, 20 fois plus rapide que l'USB 2.0.

Alimentation sur votre ordinateur portable et tous vos appareils

Le transfert d'alimentation USB C 3.0 de 85 W recharge l'un de vos ordinateurs portables et il fournit assez de puissance aux appareils gourmands en énergie tels que les disques durs externes et les appareils de jeu. Vous pouvez utiliser votre clavier et souris favori pour travailler et jouer, même avec une plate-forme de jeu RVB gourmande en énergie.



Partagez sans limites

Avec l'US3342, vos ordinateurs peuvent travailler parfaitement et partager entre eux, peu importe s'ils sont Windows vers OS X, OS X vers OS X ou

Windows vers Windows. Créez des espaces de travail simplifiés et productifs pour tout environnement de type bureau.



Fonctionnalités

L'ATEN US3342 est un appareil de partage des périphériques USB 3.2 Gen 2 à 4 ports qui permet aux utilisateurs de partager des données entre quatre périphériques USB sur deux ordinateurs portables compatibles USB-C différents. L'US3342 est conforme à l'USB 3.2 Gen 2, qui peut prendre en charge des taux de transfert des données jusqu'à 10 Gbits/s et qui est compatible avec l'USB 3.1 Gen 1, l'USB 2.0 et l'USB 1.1.

Grâce à l'US3342, vous pouvez basculer entre les ordinateurs rapidement et sans effort à l'aide d'un bouton-poussoir sélecteur de port distant avec un témoin lumineux qui indique l'ordinateur actif. Il fournit l'alimentation qui correspond aux spécifications de profil d'alimentation des ordinateurs portables Windows ou Mac de 5 V, 9 V, 15 V et 20 V.

Doté de la fonction exclusive par le logiciel BEZEL X, l'US3342 permet à deux ordinateurs portables de partager des fichiers et des données sur deux différentes plates-formes - Windows et Mac, en faisant glisser la souris d'un écran à l'autre. Le logiciel BEZEL X facilite le contrôle et le transfert des fichiers au bout des doigts.

Les câbles de connexions sont fournis pour économiser le coût supplémentaire d'achat de câbles USB. Le câble USB-C supplémentaire est inclus dans l'emballage de l'US3342, ce qui permet aux utilisateurs de le connecter aux ordinateurs portables USB-C pour une installation flexible. L'US3342 représente la solution la plus rentable pour les ordinateurs portables équipés de l'USB-C.

Pour conclure, l'US3342 avec sa conception compacte et tout-en-un constitue une solution idéale pour les utilisateurs qui souhaitent économiser de l'espace bureau et maintenir le bureau bien organisé d'une manière efficace.


- Permet à deux ordinateurs portables de partager 4 appareils périphériques USB 3.2 Gen 2 avec des taux de transfert des données jusqu'à 10 Gbits/s
- Prend en charge l'alimentation USB 3.0 pour recharger un ordinateur portable jusqu'à 85 W (adaptateur secteur USB-C supplémentaire nécessaire)*
- BEZEL X – Active la fonction de transfert des fichiers et de contrôle des souris sur deux plates-formes, Windows et Mac
- Prend en charge les profils d'alimentation avec les spécifications d'alimentation 5 V, 9 V, 15 V et 20 V
- Bascule entre les appareils via un Sélecteur de port distant en appuyant sur un bouton
- Indicateur de console avec témoin lumineux – Permet aux utilisateurs de savoir quel ordinateur est actif
- Plug-and-play – Aucun pilote ni adaptateur secteur externe requis
- Protection contre les surintensités
- Compatible avec la puce Apple M1 (BazelX fonctionne avec Rosetta sur le circuit M1)

* Pour le chargement des appareils, il est recommandé d'utiliser un adaptateur d'alimentation PD USB-C à port unique certifié LPS (Limited Power Source) de plus de 65 W. L'alimentation minimale du système pour les fonctions USB de base doit être d'au moins 5 V, 3 A.

Caractéristiques

Connexions à l'ordinateur	2
Connecteurs	
Ordinateur	USB 3.2 Gen 2 Type-C femelle (noir) x 2 Note : Ce port USB-C est uniquement destiné à la transmission de données, le moniteur USB-C n'est pas pris en charge.
Périphérique	USB 3.2 Gen 2 Type A femelle (Bleu) x 3 USB 3.2 Gen 2 Type C femelle (Noir) x 1
Alimentation	USB Type-C femelle x 1, prend en charge l'USB PD3.0 en sortie 5 V, 9 V, 15 V et 20 V*. * Pour le chargement des appareils, il est recommandé d'utiliser un adaptateur d'alimentation PD USB-C à port unique certifié LPS (Limited Power Source) de plus de 65 W. L'alimentation minimale du système pour les fonctions USB de base doit être d'au moins 5 V, 3 A.
Sélection port	
Entrée	Sélecteur de port distant/logiciel
Consommation électrique	DC5V:0.43W:428BTU
DEL	
Sélectionné	2 (Blanc)
Environnement	
Température de fonctionnement	0 - 40 °C
Température de stockage	-20 - 60 °C
Humidité	0 - 80% d'humidité relative, sans condensation
Propriétés physiques	
Boîtier	Aluminium
Poids	0.26 kg (0.57 lb)
Dimensions (L x l x H)	14.30 x 9.00 x 2.38 cm (5.63 x 3.54 x 0.94 in.)
Remarque	Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.

Diagramme



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.