

US3344I

Commutateur de hub industriel USB 3.2 Gen1 4 x 4



L'US3344I est un commutateur industriel USB 3.2 Gen 1 à 4 ports qui permet à quatre ordinateurs de partager et d'utiliser des appareils USB 3.2 Gen 1 tels qu'un clavier, une souris et d'autres périphériques. Les utilisateurs peuvent se concentrer manuellement sur un ordinateur particulier à l'aide du bouton du commutateur, ou automatiquement sur la détection des ordinateurs connectés.

Il élimine le coût de mise en œuvre des systèmes et équipements redondants compliqués pour chaque ordinateur. Le châssis et le montage en rack de l'US3344I conviennent à tout environnement industriel. Pour plus de commodité, il est doté d'un port de commande à distance externe qui peut simplifier la disposition du câblage. L'US3344I permet une installation soignée et ordonnée – les câbles USB sont regroupés afin d'économiser le coût supplémentaire lié à l'achat de câbles USB.



Fonctionnalités

- Permet à quatre ordinateurs de partager un périphérique USB jusque vers quatre appareils
- Compatibilité USB 3.2 Gen 1 avec des taux de transfert de données maximum jusqu'à 5 Gbps
- Prise en charge Multiplateforme - Windows, Mac et Linux
- Affiche l'état des ports grâce aux voyants
- Châssis mécanique en métal avec des conceptions pour fixation murale
- Prise en charge du câble tiers avec vis de fixation USB M2
- Prise en charge de la sélection des ports par le biais de la télécommande ou du lien RS-422/RS-485 via le bornier à 5 broches
- Prend en charge la connexion à chaud
- Prend en charge l'entrée d'alimentation CC 9 - 24 V par bornier*
- Prend en charge la norme USB BC 1.2 et la protection contre les surintensités.
- Détection de la mise sous tension
 - L'ordinateur se concentre automatiquement sur un ordinateur nouvellement branché ou sous tension.
 - L'ordinateur se concentre automatiquement sur le port 1 lorsque l'ordinateur concerné est débranché ou éteint.
- Mise à niveau du firmware

* Prend en charge l'une ou l'autre des alimentations suivantes :

1. Bornier CC
2. Prise d'alimentation CC (disponible à l'achat séparément auprès de votre revendeur ATEN le plus proche. Référence : 0AD8-8012-33MG)

Caractéristiques

Connexions à l'ordinateur	4
Connecteurs	
Ordinateur	4 x USB Type B femelle (Bleu)
Périphérique	4 x USB Type A femelle (Bleu)
Série	1 x Connecteur à 5 broches (Vert)
Alimentation	1 x Connecteur 9-24 V à 2 broches (Vert)
Alimentation (option)	1 x Fiche 12 V CC femelle (Noire)
Sélection port	Sélecteur de port distant / Commande série
DEL	
Sélectionné	4 (Vert)
Série	RS422 (Orange) RS485 (Vert)
Longueur du câble	
Câble USB	2 x Câbles USB 3.1 Gen 1 Type B à Type A de 1,2 M 2 x Câbles USB 3.1 Gen 1 Type B à Type A de 1,8 M
Sélecteur de port distant	1,8 m
Environnement	
Humidité	0 - 80 % d'humidité relative, sans condensation
Température de fonctionnement	0 - 50 °C
Température de stockage	-20 - 60 °C
Propriétés physiques	
Boîtier	Métal
Poids	0.51 kg (1.12 lb)
Dimensions (L x l x H)	20.00 x 8.00 x 2.50 cm (7.87 x 3.15 x 0.98 in.)
Remarque	Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.

Diagramme

