

VM-PWR400

Modulo di alimentazione VM1600



La [VM1600](#) può essere dotata di due moduli di alimentazione che garantiscono il funzionamento continuo del sistema. I moduli di alimentazione sono di tipo sostituibile a caldo e possono essere sostituiti in modo semplice senza arrestare il sistema. La [VM1600](#) dispone di due slot di alimentazione che possono essere collegati a due diversi alimentatori. Nel caso di malfunzionamento dell'alimentazione principale, si attiva automaticamente l'alimentatore secondario. ATEN garantisce la protezione dell'investimento offrendo allo stesso tempo prestazioni ottimali.

Specifiche

Modulo di alimentazione Video Matrix	VM-PWR400
Tensione d'ingresso	100-240 V CA
Consumo	Carico massimo 378 W
Temperatura di esercizio	0 - 40°C

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.