

VC160A


Convertitore da VGA a DVI




Il VC160A è un convertitore da VGA a DVI che consente di visualizzare i dati provenienti dalla sorgente VGA su uno schermo DVI. Utilizza due fonti di alimentazione: la porta VGA e l'alimentatore. Il VC160A è un dispositivo compatto, flessibile e facile da installare che non richiede alcun software. Supporta una vasta gamma di risoluzioni per un'esperienza video di qualità.

Resolution
1920 x 1080

Smart Video
Display



Video In
HDB-15



Video Out
HDB-15

Caratteristiche

- Converte segnali VGA in uscita DVI
- Supporto multiplatforma (Windows e Mac)
- Non richiede software: elimina i problemi d'incompatibilità e installazione
- Compatto e leggero
- Supporta due fonti di alimentazione: la porta VGA e l'alimentatore (qualora la porta VGA non fornisca sufficiente alimentazione)
- Qualità video superiore fino a 1080p (HDTV) o 1920x1200 (PC)
- Rilevazione automatica dei segnali d'ingresso video (indicati dai LED)
- Video intelligente: la qualità dell'immagine viene ottimizzata in base alla risoluzione del dispositivo d'uscita
- Pulsante posizione dell'immagine: è possibile regolare e ripristinare la posizione dell'immagine sullo schermo per ciascuna risoluzione d'uscita

Specifiche

Ingresso video	
Interfacce	1 x HDB-15 femmina (blu)
Impedenza	75 Ω
Uscita video	
Interfacce	1 x DVI-D femmina (bianco)
Impedenza	100 Ω
Video	
Clock di pixel max.	165 MHz
Risoluzione max.	Fino a 1920 x 1200
Connettori	
Alimentazione	1 x Connettore CC
Consumo	DC5.3V:1.64W:8BTU/h Nota: ● La misura in Watt indica il consumo tipico del dispositivo senza carico esterno. ● La misura in BTU/h indica il consumo di energia del dispositivo a pieno carico.
Ambiente	
Temperatura di esercizio	0 - 50 °C
Temperatura di conservazione	-20 - 60 °C
Umidità	0 - 80% di umidità relativa, senza condensa
Proprietà fisiche	
Struttura	Metallo
Peso	0.15 kg (0.33 lb)
Dimensioni (L x P x A)	7.90 x 7.81 x 2.44 cm (3.11 x 3.07 x 0.96 in.)
Lotto scatola	10 pezzi
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.

Diagramma topologia



ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.