

VE172R

Ricevitore VGA/Audio Cat 5 con funzione Cascade (1280 x 1024 a 150 m)



Il ricevitore A/V Over Cat5 VE172R è compatibile con la soluzione MDS Standard Plus di ATEN ([VS1204T/VS1208T](#), [VE170T/VE170R/VE170RQ](#)). Può essere collegato a cascata fino a 10 livelli consentendo trasmissioni a lunga distanza fino a 150 m.

Unità trasmittenti compatibili:

Trasmittitore A/V Over Cat 5 [VE170T](#)

Trasmittitore A/V Over Cat 5 [VE1204T](#)

Trasmittitore A/V Over Cat 5 [VE1208T](#)

Unità riceventi compatibili:

Ricevitore A/V Over Cat 5 VE172R con collegamento a cascata

Ricevitore A/V Over Cat 5 [VE170R](#)

Ricevitore A/V Over Cat 5 [VE170RQ](#) con funzione Deskew



Caratteristiche

- Utilizza cavi Cat 5e per collegare il trasmettitore al ricevitore
- [Collegamento a cascata fino a 10 livelli](#)
- Trasmissione a lunga distanza fino a 150m
- Qualità video superiore: 1920x1200 @ 60Hz (30 m); 1600x1200 @ 60Hz (100 m); 1280x1024 @ 60Hz (150 m)
- Con funzioni audio (mono)
- Controllo del guadagno/della compensazione regolabile: regola manualmente la potenza del segnale per compensare la distanza.
- Protezione 8KV/15KV ESD incorporata
- Montabile in rack
- Conforme allo standard di montaggio VESA FDMI

Specifiche

Uscita video	
Interfacce	1 x HDB-15 femmina (blu)
Impedenza	75 Ω
Video	
Larghezza di banda max.	300 MHz
Risoluzione/distanza max.	Fino a 1920 x 1200 a 30 m; 1280 x 1024 a 150 m
Uscite audio	
Interfacce	1 x Mini jack stereo femmina (verde)
Connettori	
Alimentazione	1 x Connettore CC (nero)
Consumo	DC5.3V:2.29W:11BTU
Ambiente	
Temperatura di esercizio	0 - 50 °C
Temperatura di conservazione	-20 - 60 °C
Umidità	0 - 80% di umidità relativa, senza condensa
Proprietà fisiche	
Struttura	Metallo
Peso	0.24 kg (0.53 lb)
Dimensioni (L x P x A)	12.77 x 9.04 x 2.26 cm (5.03 x 3.56 x 0.89 in.)
Lotto scatola	5 pezzi
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.

Diagramma topologia



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.