Simply Better Connections

VE800

Extender audio/video HDMI Over Cat5e/6 (60m)



L’extender HDMI VE800 prolunga la trasmissione del segnale di una sorgente HDMI fino a 60 m utilizzando due cavi Cat 5e. Il dispositivo è dotato di connettori HDMI (High Definition Multimedia Interface) e supporta apparecchi DVI-D (Single Link) utilizzando un adattatore da HDMI a DVI, assicurando così maggiore flessibilità nel collegamento di diversi componenti home theater.

Caratteristiche

- Consente di ampliare la distanza fra la fonte HDMI e lo schermo HDMI
- Utilizza cavi Cat 5e per rendere possibile la trasmissione su lunga distanza
- Supporta Dolby True HD e DTS HD Master Audio
- Selettore dell’equalizzazione a 8 livelli
- Estende 1080p a 40m e 1080i (HDTV) a 60m
- Qualità video superiore: 1920 x 1200 fino a 1080p
- HDMI (3D, Deep Color)
- Compatibile DDC
- Compatibile HDCP 1.1
- Compatibile con tutti gli switch e gli splitter HDMI ATEN

Specifiche

Function	VE800L	VE800R
Collegamenti dei dispositivi	1	N/A
Connettori		
Display	N/A	1 x HDMI tipo A femmina (nero)
Dispositivo	1 x HDMI tipo A femmina (nero)	N/A
Unità a Unità	2 x RJ-45 femmina	2 x RJ-45 femmina
Connettore d'alimentazione	1 x Connettore CC	1 x Connettore CC
LED		
Alimentazione	1 (arancio)	1 (arancio)
Online	N/A	1 (verde)
Risoluzione video	Risoluzioni HDTV: 480p, 720p, 1080i, 1080p (1920 x 1080); Risoluzioni PC: VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, WUXGA (1920 x 1200)	Risoluzioni HDTV: 480p, 720p, 1080i, 1080p (1920 x 1080); Risoluzioni PC: VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, WUXGA (1920 x 1200)
Consumo	DC5V:1.22WBTU	DC5V:0.95WBTU
Ambiente		
Temperatura di esercizio	0–50°C	0–50°C
Temperatura di conservazione	-20–60°C	-20–60°C
Umidità	0 - 80% di umidità relativa, senza condensa	0 - 80% di umidità relativa, senza condensa
Proprietà fisiche		
Struttura	Metallo	Metallo
Peso	0.16 kg (0.35 lb)	0.16 kg (0.35 lb)
Dimensioni (L x P x A)	9.00 x 5.50 x 2.40 cm (3.54 x 2.17 x 0.94 in.)	9.00 x 5.74 x 2.40 cm (3.54 x 2.26 x 0.94 in.)
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.	

Diagramma topologia



ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.