

VE819

Estensore wireless dongle HDMI (1080p 10 m)



L'Estensore wireless dongle HDMI VE819 è la soluzione perfetta per le sale riunione e sistemi home theater. Invia un segnale Full HD 1080p non compresso dai dispositivi HDMI come laptop, computer e decoder. Al ricevitore possono essere associati fino a quattro trasmettitori HDMI wireless migliorando il numero di trasmettitori totali per ricevitore a un massimo di 4.

Il VE819 è progettato per rendere più semplice il plug and play, senza richiedere driver o software. Il VE819 può estendere tramite wireless o eseguire il mirroring del computer sui dispositivi HDMI collegati rendendo più fluido lo streaming dei video e la condivisione delle foto.

Il VE819 ha una latenza inferiore a 1 ms, il che vuol dire che nelle sale riunione è possibile sincronizzare il video sorgente con un proiettore quasi senza ritardo.



Caratteristiche

- Latenza bassa < 1 ms
- Trasmissione video Full HD 1080p non compressa
- Estensione wireless e mirroring di computer o laptop
- Estende i segnali fino a 10 m, fino a 7 m con qualità immagine superiore*
- Possono essere associati fino a 4 trasmettitori HDMI wireless a un solo ricevitore
- Plug-and-play — nessuna installazione software necessaria

Nota*: la distanza varia in base all'ambiente effettivo; oggetti solidi come acciaio, cemento o mattoni possono causare interferenze e ridurre le distanze di trasmissione

Specifiche

Function	VE819R	VE819T
Ingresso video		
Interfacce	N/D	1 x HDMI di tipo A maschio (nero)
Impedenza	N/D	100 Ω

Distanza max.	N/D	N/D
Uscita video		
Interfacce	1 x HDMI di tipo A femmina (nero)	N/D
Impedenza	100 Ω	N/D
Video		
Frequenza max. dati	6,75 Gbps (2,25 Gbps per linea)	6,75 Gbps (2,25 Gbps per linea)
Clock di pixel max.	225 MHz	225 MHz
Conformità	HDMI (3D) Compatibile HDCP	HDMI (3D) Compatibile HDCP
Risoluzione/distanza max.	Fino a 1080p/60 Hz a 10 m (Linea di vista - LOS) *	Fino a 1080p/60 Hz a 10 m (Linea di vista - LOS) *
Audio		
Ingresso	N/D	1 x HDMI di tipo A maschio (nero)
Uscita	1 x HDMI di tipo A femmina (nero)	N/D
Controllo		
IR	1 x Mini jack stereo da 2,5 mm femmina (nero)	N/D
Connettori		
Alimentazione	1 x Jack mini USB	1 x Jack mini USB
Consumo	DC5V: 7.84WBTU	DC5V: 2.5WBTU
Ambiente		
Temperatura di esercizio	0 - 40°C	0 - 40°C
Temperatura di conservazione	-20 - 60°C	-20 - 60°C
Umidità	0 - 80% di umidità relativa, senza condensa	0 - 80% di umidità relativa, senza condensa
Proprietà fisiche		
Struttura	Plastica	Plastica
Peso	0.13 kg (0.29 lb)	0.03 kg (0.07 lb)
Dimensioni (L x P x A)	9.50 x 9.50 x 3.33 cm (3.74 x 3.74 x 1.31 in.)	3.00 x 7.03 x 1.75 cm (1.18 x 2.77 x 0.69 in.)
Lotto scatola	5 pezzi	5 pezzi
Nota	* La distanza varia in base all'ambiente effettivo; oggetti solidi come acciaio, cemento o mattoni possono causare interferenze e ridurre le distanze di trasmissione.	* La distanza varia in base all'ambiente effettivo; oggetti solidi come acciaio, cemento o mattoni possono causare interferenze e ridurre le distanze di trasmissione.

Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.
------	--

Diagramma topologia



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.