

## VE873

Cavo ottico HDMI attivo 4K – 30 m



Il cavo ottico HDMI attivo VE873 utilizza la tecnologia AOC+™ esclusiva di ATEN che consente di eseguire la conversione tra i segnali in ingresso e i segnali ottici per una trasmissione ottimale dei dati con maggiore larghezza di banda. Il cavo ottico resistente alle interferenze EMI mette a disposizione un cavo lungo 30m con supporto completo per le risoluzioni 1080p in grado di resistere a condizioni estremi migliorando allo stesso tempo velocità e distanza. È completamente conforme con gli standard HDMI e offre il supporto per le trasmissioni a velocità elevata, 3D e risoluzioni 4K x 2K. Il cavo rappresenta la soluzione ideale per aumentare la portata del segnale digitale in varie impostazioni, ad esempio nei centri commerciali di grandi dimensioni e strutture ospedaliere.

\* Nota: Per la lunghezza dei cavi, chiedere al rivenditore ATEN informazioni sui cavi ottici [VE874](#) 50 m o [VE875](#) 100 m.



### Caratteristiche

- Converte i segnali dati elettrici in segnali ottici
- HDMI (3D, 4kx2k, Deep Color); compatibile HDCP
- Qualità video superiore – fino a 4096 x 2160
- Privo di interferenze RF/EMI per una trasmissione più nitida del segnale
- Installazione semplificata con un cavo a fibra ottica
- Unità alimentata da remoto tramite un cavo USB
- Velocità elevata di trasferimento dei dati da 10,2 Gbps
- Plug-and-play – nessun software necessario

**Specifiche**

Ingresso video	
Interfacce	1 x HDMI tipo A maschio (nero)
Impedenza	100 Ω
Uscita video	
Interfacce	1 x HDMI tipo A maschio (nero)
Impedenza	100 Ω
Video	
Frequenza max. dati	10,2 Gbps
Clock di pixel max.	340 MHz
Conformità	HDMI (3D, Deep Color, 4K) Compatibile HDCP CEC (Consumer Electronics Control)
Risoluzione/distanza max.	Fino a 4K a 30 m * 4K supportato: 4096 x 2160 / 3840 x 2160 a 60 Hz (4:2:0); 4096 x 2160 / 3840 x 2160 a 30 Hz (4:4:4)
Audio	
Ingresso	1 x HDMI tipo A maschio (nero)
Uscita	1 x HDMI tipo A maschio (nero)
Connettori	
Alimentazione	1 x Connettore CC
Consumo	5 V CC, 1 W  Nota: ● La misura in Watt indica il consumo tipico del dispositivo senza carico esterno. ● La misura in BTU/h indica il consumo di energia del dispositivo a pieno carico.
Ambiente	
Temperatura di esercizio	0-50°C
Temperatura di conservazione	-20 - 60°C
Umidità	0 - 80% di umidità relativa, senza condensa
Proprietà fisiche	
Struttura	Metallo
Peso	0.25 kg ( 0.55 lb )
Lotto scatola	5 pezzi

Diagramma topologia



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.