

VS1204T

Splitter VGA/Audio Cat 5 4-porte



Lo Splitter A/V VS1204T su Cat 5 è uno splitter studiato per la connessione di una sorgente a 4 schermi a lunga distanza. Integrando i ricevitori compatibili consigliati*, lo Splitter A/V VS1204T su Cat 5 può rappresentare una soluzione completa ideale per qualsiasi installazione A/V professionale che richiede la trasmissione dei contenuti multimediali su diverse destinazioni posizionate a circa 300 m dalla sorgente.

* Unità ricevitore compatibili consigliate:

Ricevitore A/V [VE170R](#) su Cat 5

Ricevitore A/V [VE170RQ](#) su Cat 5 con funzione deskew

Ricevitore A/V [VE172R](#) su Cat 5 con collegamento a cascata

Caratteristiche

- Da un ingresso audio/video a 4 uscite audio/video via cavo Cat 5e
- [Supporta uno schermo locale + 4 remoti](#)
- Larghezza di banda massima: 225 MHz
- [Utilizza un cavo Cat5e per posizionare lo schermo a una distanza massima di 300 m](#)
- [Qualità video superiore - fino a 1920 x 1200 @ 60Hz](#)
- [Con funzioni audio \(mono\)](#)
- Protezione 8KV/15KV ESD incorporata
- Montabile in rack

Specifiche

| | |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ingresso video | |
| Interfacce | 1 x HDB-15 maschio (blu) |
| Impedenza | 75 Ω |
| Distanza max. | 1,8 m |
| Uscita video | |
| Interfacce | 1 x HDB-15 femmina (blu) - Uscita locale 4 x RJ-45 femmina |
| Impedenza | 75 Ω |
| Video | |
| Larghezza di banda max. | 225 MHz |
| Risoluzione/distanza max. | Fino a 1920 x 1200 a 60 Hz a 150 m; 1280 x 1024 a 60 Hz a 300 m |
| Audio | |
| Ingresso | 1 x Mini jack stereo femmina (verde) |
| Uscita | 1 x Mini jack stereo femmina (verde) |
| Connettori | |
| Alimentazione | 1 x Connettore CC (nero) |
| Consumo | DC5.3V:3.55W:17BTU |
| Ambiente | |
| Temperatura di esercizio | 0-50°C |
| Temperatura di conservazione | -20 - 60°C |
| Umidità | 0 - 80% di umidità relativa, senza condensa |
| Proprietà fisiche | |
| Struttura | Metallo |
| Peso | 0.59 kg (1.3 lb) |
| Dimensioni (L x P x A) | 20.00 x 7.51 x 4.40 cm (7.87 x 2.96 x 1.73 in.) |
| Lotto scatola | 5 pezzi |
| Nota | Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA. |

Diagramma topologia



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.