

## VS1504



### Specifiche

Ingresso video	
Interfacce	1 x HDB-15 maschio (blu)
Impedenza	75 $\Omega$
Distanza max.	1,8 m
Uscita video	
Interfacce	1 x HDB-15 femmina (blu) - Uscita locale 4 x RJ-45 femmina
Impedenza	75 $\Omega$
Video	
Larghezza di banda max.	300 MHz
Risoluzione/distanza max.	Fino a 1920 x 1200 a 60 Hz a 30 m; 1280 x 1024 a 60 Hz a 150 m
Audio	
Ingresso	1 x Mini jack stereo femmina (verde)
Uscita	1 x Mini jack stereo femmina (verde)
Controllo	
RS-232	Connettore: 1 x DB-9 femmina (nero) 1 x DB-9 maschio (nero)

Connettori	
Alimentazione	1 x Connettore CC (nero)
Consumo	DC5.3V:5.42W:25BTU
Ambiente	
Temperatura di esercizio	0-50°C
Temperatura di conservazione	-20 - 60°C
Umidità	0 - 80% di umidità relativa, senza condensa
Proprietà fisiche	
Struttura	Metallo
Peso	0.75 kg ( 1.65 lb )
Dimensioni (L x P x A)	21.00 x 8.80 x 5.55 cm (8.27 x 3.46 x 2.19 in.)
Lotto scatola	5 pezzi
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.

**ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.