

# 2L-7D02H

Cavo True 4K HDMI ad alta velocità con Ethernet - 1.8 m



Il cavo HDMI ad alta velocità con Ethernet di ATEN offre un'interfaccia avanzata tutta digitale sia per i segnali audio che video. I nostri cavi presentano cavi in rame di alta qualità per resistere alle interferenze per migliorare la nitidezza delle immagini. Offriamo un cavo HDMI della lunghezza da 1 a 5 metri con risoluzioni fino a True 4K (4096 x 2160 a 60 Hz).







### Caratteristiche

- Qualità video superiore:
  - True 4K (4096 x 2160 a 60 Hz; 3840 x 2160 a 60Hz)
- Funzionalità canale Ethernet HDMI: canale dati dedicato aggiuntivo che supporta una connessione di rete\*
- HDMI (3D, Deep Color, 4K); compatibile HDCP 2.2
- Connettori dorati per trasmissioni affidabili
- Lunghezza disponibile da 1 a 5 m
- Conforme RoHS
- Raggio di piegatura a 90°\*\* Nota:
  - \* Funzione disponibile solo se i dispositivi collegati sono dotati di Canale Ethernet HDMI
  - \*\* 100 oscillazioni con angolo compreso tra +/- 90 gradi, a una frequenza di 13 volte al minuto




## Specifiche

Risoluzione video massima	4096 x 2160 a 60 Hz
A interfaccia PC/origine	
Video	HDMI maschio
A interfaccia switch	
Video	HDMI maschio
Proprietà fisiche	
Lunghezza del cavo	1,8 M
Colore cavi	Nero
Dimensioni esterne cavo	6,0 ± 0,15 mm
Calibro conduttore	30 AWG
Materiale conduttore	Rame stagnato
Placcatura connettore	Dorato
Tipo di connettore	HDMI (19 pin) maschio-maschio
Tipo di cavo schermato	Lamina in alluminio
Tipo rivestimento cavo	PVC
Ambiente	
Temperatura di esercizio	80 °C
Intervallo	UL VW-1 (Velocità propagazione fiamma), CSA



#### Diagramma topologia



## ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.