Simply Better Connections

2L-7DA6H

Cavo True 4K HDMI ad alta velocità da 0,6 m con Ethernet

Il cavo HDMI a velocità elevata ATEN con Ethernet offre un'interfaccia non compressa completamente digitale sia per i segnali audio che video, garantendo una trasmissione affidabile del segnale digitale fino a True 4K (4096 x 2160 / 3840 x 2160 a 60 Hz 4:4:4). I nostri cavi integrano un filo in rame stagnato di qualità elevata per resistere alle interferenze e offrire immagini e video più definiti.

Caratteristiche

- Trasmissione ottimale del segnale fino a True 4K (4096 x 2160 / 3840 x 2160 a 60 Hz 4:4:4)
- Funzionalità Canale Ethernet HDMI: il canale dati dedicato aggiuntivo supporta la connessione di rete*
- HDMI (3D, Deep Color, 4K); compatibile HDCP 2.2
- Connettori dotati per trasmissioni affidabili
- Disponibile da 0,6 m
- Raggio di curvatura 90° **

Nota:
* La funzione è disponibile solo se i dispositivi collegati dispongono di Canale Ethernet HDMI
** 100 oscillazioni con angolazione compresa tra +/- 90 gradi, a una frequenza di 13 volte al minuto

Specifiche

Risoluzione video massima	4096 x 2160 a 60 Hz (4:4:4)
Proprietà fisiche	
Lunghezza del cavo	0,6 m
Colore cavi	Nero
Dimensioni esterne cavo	6,0 +- 0,15 mm
Calibro conduttore	30 AWG
Materiale conduttore	Rame stagnato
Placcatura connettore	Dorato
Tipo di connettore	HDMI (19 pin) maschio-maschio
Tipo di cavo schermato	Lamina in alluminio
Tipo rivestimento cavo	PVC
Ambiente	
Temperatura di esercizio	80°C
Intervallo	UL VW-1 (Velocità propagazione fiamma), CSA

Diagramma topologia



ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.