

2L-7D03DP-1

Cavo DisplayPort rev.1.4 da 3 m



Il cavo ATEN DisplayPort rev.1.4 supporta velocità dei dati a 32,4 Gbps con connettività in alta definizione e canalizzazione ausiliaria avanzata. Offre un collegamento professionale per i PC (di gioco) che supportano DisplayPort, per l'uso insieme alle soluzioni ATEN DisplayPort, per laptop su un monitor con risoluzione elevata, o altri dispositivi con interfaccia DisplayPort. Il nostro cavo DisplayPort rev.1.4 consente fino a 8K Dynamic HDR con 32 canali per un'esperienza video e audio di qualità elevata. Ciascun connettore dispone di serrature che offrono un collegamento sicuro con pulsante di rilascio.



Caratteristiche

- Video più nitidi fino a 8K (7680 x 4320 a 60 Hz), retrocompatibile con 5K (5120 x 2880 a 60 Hz) e 4K (4096 x 2160 a 120 Hz), e generazioni precedenti di DP
- Banda Bit Rate 3 (HBR3) elevata da 32,4 Gbps
- Multi-Stream Transport (MST) per il collegamento a margherita di più monitor
- Correzione errori futuri
- Display Stream Compression (DSC)
- 32 canali audio digitali non compressi
- Conforme RoHS

Specifiche

Risoluzione video massima	Fino a 7680 x 4320 a 60 Hz
Proprietà fisiche	
Lunghezza del cavo	3 M
Colore cavi	Nero
Dimensioni esterne cavo	8,0 ± 0,2 mm
Calibro conduttore	26 AWG
Materiale conduttore	Rame stagnato
Placcatura connettore	Nichel
Tipo di connettore	DisplayPort (20 pin) maschio-maschio
Tipo di cavo schermato	Lega magnesio alluminio
Tipo rivestimento cavo	PVC
Ambiente	
Temperatura di esercizio	80 °C
Intervallo	UL VW-1 (Velocità propagazione fiamma), CSA

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.