

BC36V9AH

Batteria interna per OL1500LV / OL1500HV



Il pacco batteria interno UPS ATEN è dotato di un design hot-swap, che consente un funzionamento ininterrotto durante la sostituzione della batteria ai sistemi UPS ATEN. Assicura un'alimentazione stabile e offre un'installazione facile, offrendo agli utenti una gestione senza problemi per le loro apparecchiature elettriche.

Nota: Quando il pacco batteria non è in uso, ricaricarlo per 4-6 ore ogni 3-6 mesi.

Specifiche

Elettrico	
Tensione nominale di uscita	36 V
Batteria	
Tipo batteria	Piombo-acido sigillato
Dimensione batteria	9 Ah
Quantità batteria	3
Proprietà fisiche	
Dimensioni (L x P x A)	25,77 x 21,37 x 6,66 cm (10,15 x 8,41 x 2,62 in.)
Peso	8,10 kg (17,84 lb)
Colore	Nero
Ambiente	
Temperatura (di esercizio / immagazzinamento)	Funzionamento: 32 – 104 °F (0 – 40 °C) Stoccaggio: -15 – 45 °C
Umidità (di esercizio e immagazzinamento)	0–95%
Elevazione	Funzionamento: 0-10.000 ft (0-3.000 m) Stoccaggio: 0-50.000 ft (0-15.000 m)
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.