

PE0212

Serie PDU di base

PE0212A



La serie di PDU di base PE0212 dispone di 12 prese CA ed è disponibile nelle configurazioni spina IEC o NEMA. La serie di PDU di base PE0212 presenta un design 1 U salva spazio che consente di montarlo verticalmente all'esterno di un rack per garantire un utilizzo più efficiente dello spazio nella sala server, offrendo al contempo 12 prese CA.

Caratteristiche

- **PDU di base**
 - Design per montaggio su rack di tipo 1 U per poter occupare meno spazio
 - Modelli con uscite IEC o NEMA
 - Materiale in alluminio
- **Applicazioni tipiche**
 - Server
 - Dispositivi di rete
 - Apparecchiatura di telecomunicazione

Specifiche

Function	PE0212A	PE0212B	PE0212G
Elettrico			
Tensione nominale d'ingresso	100 - 120 V CA	100 - 240 V CA	100 - 240 V CA
Corrente d'ingresso massima	20 A (massimo) (derating UL, 16 A massimo)	20 A (massimo) (derating UL, 16 A massimo)	16 A (massimo)
Frequenza ingresso	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Connessione ingresso	Per presa A NEMA L5-20P Per presa A2: NEMA 5-20P	NEMA L6-20P	IEC-320 C20

Potenza ingresso	2400 VA (massimo); 1920 VA (derating UL)	4800 VA (massimo); 3840 VA (derating UL)	3840 VA (massimo)
Tipo di uscita	(12) NEMA 5-20R	(12) IEC 320 C13	(12) IEC 320 C13
Tensione nominale di uscita	120 V CA	208 V CA	240 V
Corrente d'uscita massima (uscita)	20 A (massimo) (derating UL, 16 A massimo)	15 A (massimo) (derating UL, 12 A massimo)	10 A (massimo)
Corrente d'uscita massima (accumulatore)	20 A (massimo) (derating UL, 16 A massimo)	20 A (massimo) (derating UL, 16 A massimo)	16 A (massimo)
Corrente d'uscita massima (totale)	20 A (massimo) (derating UL, 16 A massimo)	20 A (massimo) (derating UL, 16 A massimo)	16 A (massimo)
OPD(Overcurrent Protection Device)	Sì	Sì	Sì
Proprietà fisiche			
Dimensioni (L x P x A)	48.20 x 4.44 x 4.50 cm (18.98 x 1.75 x 1.77 in.)	48.20 x 4.44 x 4.50 cm (18.98 x 1.75 x 1.77 in.)	48.20 x 4.44 x 4.50 cm (18.98 x 1.75 x 1.77 in.)
Peso	0.67 kg (1.48 lb)	0.67 kg (1.48 lb)	0.67 kg (1.48 lb)
Lunghezza del cavo d'alimentazione	10 piedi (12#)	10 piedi (12#)	10 piedi (3 x 1,5 mm2)
Ambiente			
Temperatura (di esercizio / immagazzinamento)	0 - 40 °C / -20 - 60 °C *Quando la temperatura ambientale si avvicina ai 40°, si consiglia di ridurre il carico al 60 % per soddisfare le norme sulla sicurezza.	0 - 40 °C / -20 - 60 °C *Quando la temperatura ambientale si avvicina ai 40°, si consiglia di ridurre il carico al 60 % per soddisfare le norme sulla sicurezza.	0 - 40 °C / -20 - 60 °C *Quando la temperatura ambientale si avvicina ai 40°, si consiglia di ridurre il carico al 60 % per soddisfare le norme sulla sicurezza.
Elevazione	3.000 m	3.000 m	3.000 m
Conformità			
Verifica EMC	FCC Classe A	FCC Classe A	-
Verifica di sicurezza	Su richiesta	Su richiesta	LVD, UL
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.		

Diagramma topologia**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.