

CE820R

Extender KVM USB HDMI HDBaseT 2.0 CE820R (Unità remota) (4K a 100 m)



L'extender KVM USB HDMI HDBaseT™ 2.0 [CE820](#) di ATEN integra le tecnologie HDBaseT™ 2.0 più recenti per offrire video 4K HDMI, audio stereo, USB, Ethernet*, e segnali RS-232 fino a 100 metri utilizzando un singolo cavo Cat 6/[2L-2910](#) Cat 6. L'HDBaseT™ 2.0 garantisce le trasmissioni più affidabili sul mercato oltre a consentire la capacità a lungo raggio che consente di estendere i segnali Full HD 1080P fino a 150 metri. Con la semplice installazione di un cavo in grado di supportare vari segnali, [CE820](#) è ideale per applicazioni dove è necessario un accesso remoto comodo, come centri di controllo dei trasporti, strutture mediche, stabilimenti industriali e stazioni lavoro estese.

*Nota: Il CE820R-AT supporta la funzione Ethernet, mentre il CE820R-ATA no.



Caratteristiche


- Supporta la tecnologia HDBaseT™ 2.0
 - Estende i segnali video, audio, USB, RS-232, e Ethernet ¹ mediante un singolo cavo Cat 6/6a/[2L-2910](#) Cat 6
 - Rilevamento e correzione degli errori di bit migliorato per resistere alle interferenze di segnale durante le trasmissioni video con qualità elevata
 - Rilevamento dello stato e indicatore LED per la trasmissione del segnale HDBaseT™ sull'unità remota
- Buffer EDID per accensione senza problemi e visualizzazione a qualità elevata
- HDMI (3D, Deep Color, 1080P, 4K); compatibile HDCP 2.2
- Qualità video superiore a lunga distanza
 - Modalità standard HDBaseT™ fino a 4K a 100 m (Cat 6/6a)
 - Modalità lunga distanza HDBaseT™ fino a 1080P a 150 m
- Passaggio modalità lunga distanza - per passare dalla modalità standard alla modalità lunga distanza HDBaseT™ in un attimo
- Supporta audio stereo a 2 canali e porte USB 2.0 full speed
- Supporta la funzione Riattiva PC tramite un singolo pulsante push
- Protezione ESD 8 KV/15 KV integrata (tensione di contatto 8 KV; tensione dell'aria 15 KV)

Nota: Il CE820R-AT supporta la funzione Ethernet, mentre il CE820R-ATA no.

Specifiche

Connettori	
Porte console	1 x HDMI femmina (nero) 3 x USB di tipo A femmina 1 x Connettore stereo mini femmina (verde) 1 x Connettore stereo mini femmina (rosa) 1 x RJ-45 femmina (nero) Nota: Le porte RJ-45 sono funzionali per il dispositivo che supporta la porta Ethernet
Porte KVM	N/D
RS-232	1 x DB-9 maschio (nero)
Alimentazione	1 x Connettore CC con blocco
Unità a Unità	1 x RJ-45 femmina (nero)
LED	
Alimentazione	1 (verde)
Collegamento	1 (arancione)
Uscita video	1 (arancione)
Switches	
Passaggio modalità lunga distanza	1 x Supporto scorrevole
Aggiornamento firmware	1 x Supporto scorrevole
Pulsanti	
Tasto di riattivazione	1 x Pulsante push
Video	Fino a 4K a 90 m (Cat 5e) / 100 m (Cat 6/6a/ATEN 2L-2910 Cat 6) 1080P a 100 m (Cat 5e/6/6a) *4K supportato: 4096 x 2160 / 3840 x 2160 a 60 Hz (4:2:0); 4096 x 2160 / 3840 x 2160 a 30 Hz (4:4:4)
Consumo	DC5V:5.37W:40BTU
Ambiente	
Temperatura di esercizio	0–40°C
Temperatura di conservazione	-20–60°C
Umidità	0–80% di umidità relativa, senza condensa
Proprietà fisiche	
Struttura	Metallo
Peso	0.65 kg (1.43 lb)
Dimensioni (L x P x A)	18.20 x 12.19 x 2.87 cm (7.17 x 4.8 x 1.13 in.)
Nota	Il CE820R-AT supporta la funzione Ethernet, mentre il CE820R-ATA no.
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.

Diagramma topologia


ATEN International Co., Ltd.

3F., No. 125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.