# 2A-136G

Modulo ricetrasmettitore in fibra multi-modalità 1,25 G SFP (550 m) (2 pezzi per confezione)

Il Modulo ricetrasmettitore in fibra multi-modalità 1,25 G SFP 2A-136G offre una connettività 1 GbE fino a 550 metri. Il ricetrasmettitore può essere installato sia sui trasmettitori che sui ricevitori. In quanto modulo collegabile a caldo con connettore duplex standard per le comunicazioni via fibra, il 2A-136G funziona con le connessioni in fibra multi modalità (MMF) e opera a una lunghezza d'onda nominale di 850 nm che lo rende il più economico ricetrasmettitore a prestazioni elevate.

### Caratteristiche

- Estendere la connettività di rete fino a 550 metri
- Ingressi e uscite differenziati
- Conforme MSA (standard SFP Multi-Source Agreements) collegabile con fattore di forma ridotto
- Conforme con DDM (Digital Diagnostic Monitor) MSA SFF-8472, calibrazione interna
- Conforme con IEC 825 standard per la sicurezza internazionale per laser di Classe 1. Conforme con EN60825-1 e FDA 21 CFR 1040.10 e 1040.11
- Temperatura operativa da 0° C a 70° C
- Conforme RoHS

### Specifiche

| | |
|---|---|
| Fibra ottica | |
| Velocità dei dati | 1,25 Gbps |
| Distanza di funzionamento | 550 m |
| Tipo fibra | Multi-modalità |
| DDM | Sì |
| Ambiente | |
| Temperatura di esercizio | 0-70°C |
| Temperatura di conservazione | -40-85°C |
| Proprietà fisiche | |
| Peso | 0,02 kg (0,04 libbre) |
| Dimensioni (L x P x A) | 5,59 x 1,46 x 1,30 cm<br>(2,2 x 0,57 x 0,51 pollici) |
| Nota | Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA. |