

KA7168

Adattatore KVM USB HDMI Virtual Media con supporto Smart Card



Il cavo adattatore KVM KA7168 collega lo switch KVM alla porta video HDMI e alle porte USB del computer di destinazione. Il KA7168 supporta un'uscita HDMI e dispone di un connettore USB per collegare il computer di destinazione per il supporto smart card/CAC*. Grazie alle dimensioni e al peso ridotti, il dispositivo rappresenta la nuova generazione di cavi adattatori KVM, con una migliore compensazione del segnale, tecniche di ritardo della distorsione per una qualità video decisamente migliore.

* Le funzioni Virtual media e lettore CAC non sono supportate per i modelli [KH1508A](#), [KH1516A](#), [KH1508Ai](#), [KH1516Ai](#), [KL1508A](#), [KL1516A](#), [KL1508Ai](#), [KL1516Ai](#), [KH2508A](#), [KH2516A](#), [KN2116A](#), [KN4116](#), [KN2132](#) o [KN4132](#).



Caratteristiche

- Compensazione automatica del segnale (ASC), non è necessaria alcuna impostazione DIP switch per le diverse distanze
- Emulazione tastiera e mouse: mantiene il server perfettamente funzionante quando viene scollegato dalla porta KVM dello switch o assegnato a un'altra porta KVM
- Aggiornamenti del firmware a vita
- Qualità video superiore - supporta risoluzioni fino a 1920 x 1200 (blanking ridotto)*
- Chip ASIC integrato per maggiore affidabilità e compatibilità
- Dimensioni compatte
- Supporto Virtual Media**
- Supporto per lettore di smart card/CAC**

* La risoluzione massima può variare in base alla distanza di trasmissione. Per ulteriori informazioni, consultare le pagine prodotto degli switch KVM collegati.

** Le funzioni Virtual media e lettore CAC non sono supportate per i modelli [KH1508A](#), [KH1516A](#), [KH1508Ai](#), [KH1516Ai](#), [KL1508A](#), [KL1516A](#), [KL1508Ai](#), [KL1516Ai](#), [KH2508A](#), [KH2516A](#), [KN2116A](#), [KN4116](#), [KN2132](#) o [KN4132](#).

Specifiche

Connettori	
Collegamento	1 x RJ-45 femmina
Computer	2 x USB di tipo A maschio 1 x HDMI maschio
LED	
Online	1 (verde)
Alimentazione	1 (arancio)
Proprietà fisiche	
Struttura	Plastica
Peso	0.11 kg (0.24 lb)
Dimensioni (L x P x A)	9.10 x 5.60 x 2.12 cm (3.58 x 2.2 x 0.83 in.)
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.

Diagramma topologia



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.