

## KA7183

Adattatore KVM Virtual Media USB-C



L'adattatore KVM KA7183 permette a qualsiasi Switch\* KVM Cat 5 di collegarsi e gestire un computer di destinazione compatibile con USB-C. Tramite un solo USB-C è in grado di connettere un computer di destinazione soddisfacendo le funzioni di tastiera, video, mouse e media virtuali o lettore di smart card/CAC.

Le caratteristiche avanzate fornite dal KA7183 includono compensazione del segnale superiore, tecnologie di skew del ritardo per una qualità video notevolmente migliorata, nonché design user-friendly, compatto e leggero.

\*Per i dettagli, fare riferimento all'elenco di compatibilità del cavo adattatore KVM (<https://www.aten.com/global/en/products/kvmtool/kacablecompatibility/>) Il KA7183 è compatibile solo con la versione [KH1508A](#) / [KH1516A](#) / [KH1532A](#) / [KL1508A](#) / [KL1516A](#) FHD.

### Caratteristiche

- Collega qualsiasi switch KVM Cat 5 a un computer di destinazione tramite un solo USB-C\*
- Qualità video superiore — supporta una risoluzione Full HD fino a 1920 x 1200\*\*
- Compensazione automatica del segnale (ASC) — nessuna impostazione DIP switch necessaria per le diverse distanze
- Emulazione di tastiera e mouse — mantiene il server funzionante senza problemi quando è scollegato dalla porta KVM dello switch o viene riposizionato su un'altra porta KVM
- Supporto media virtuali\*\*\*
- Supporto lettore di Smart Card/CAC\*\*\*
- ASIC integrato per una maggiore stabilità e compatibilità
- Supporta l'hot-plugging
- Dimensioni compatte
- Firmware aggiornabile

\*Per i dettagli, fare riferimento all'elenco di compatibilità del cavo adattatore KVM (<https://www.aten.com/global/en/products/kvmtool/kacablecompatibility/>).


\*\*Questa risoluzione massima può variare a seconda della distanza di trasmissione.

\*\*\*Per maggiori dettagli, fare riferimento alle pagine dei prodotti degli switch KVM di collegamento.

**Specifiche**

Connettori	
Collegamento	1 x RJ-45 femmina
Computer	1 x USB tipo C maschio
LED	
Collegamento	1 (Verde)
Alimentazione	1 (Arancione)
Ambiente	
Temperatura di esercizio	0-50 °C
Temperatura di conservazione	-20-60 °C
Proprietà fisiche	
Struttura	Plastica
Peso	0.07 kg ( 0.15 lb )
Dimensioni (L x P x A)	9.10 x 5.60 x 2.12 cm (3.58 x 2.2 x 0.83 in.)
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.

**Diagramma topologia**



KN Series

Cat 5e/6



KA7183

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.