

KA7189

Adattatore KVM per Virtual media USB DisplayPort (supporto per lettore Smart Card e disassemblatore audio)



Il cavo adattatore KVM KA7189 connette uno switch KVM alle porte video DisplayPort e USB di un computer di destinazione.* Il KA7189 supporta l'uscita DisplayPort e offre due prese USB per la connessione a un computer di destinazione di tastiera/mouse, Virtual media, o lettore Smart Card/CAC.**

Il KA7189 supporta un disassemblatore audio, che estrae l'audio da un segnale DisplayPort. Funzioni più avanzate del KA7189 includono il design dalle dimensioni ridotte e leggero, oltre a una maggiore compensazione del segnale e tecnologie di correzione della distorsione per una qualità video superiore.

*Entrambi i connettori USB devono essere collegati alle porte USB sul computer di destinazione per consentire al KA7189 di ricevere alimentazione a sufficienza.

**Consultare la pagina web dell'Elenco compatibilità del cavo adattatore KVM

(<https://www.aten.com/global/en/products/kvmtool/kacablecompatibility/>) per ulteriori informazioni sugli switch KVM compatibili.

Nota:

(1) al momento è presente un problema di compatibilità tra [KA7169](#) e Intel® HD/UHD Graphics 630.

Se si pensa di utilizzare il [KA7169](#) su un sistema con Intel® HD/UHD Graphics 630, si consiglia vivamente di scegliere la nostra soluzione [KA7168](#) con convertitore di seguito.

1. Per i sistemi con supporto DP++, scegliere il [KA7168](#) con convertitore [VC985](#).
2. Per sistemi senza supporto DP++, scegliere il [KA7168](#) con convertitore [VC986](#).



Caratteristiche

- Connette uno switch KVM alle porte video DisplayPort e USB di un computer di destinazione*
- Supporta un disassemblatore audio
- Compensazione automatica del segnale (ASC), nessuna impostazione di switch DIP per diverse distanze
- Emulazione di tastiera e mouse - mantenere operativo il server quando è disconnesso dalla porta KVM dello switch o viene ricollegato a una porta KVM diversa
- Supporto Virtual media**
- Supporto per lettore Smart Card / CAC**
- Qualità video superiore - supporta risoluzioni fino a 1920 x 1200 (blinking ridotto)***
- ASIC integrato per una maggiore affidabilità e compatibilità
- Dimensioni compatte
- Firmware aggiornabile

Nota:

*Entrambi i connettori USB devono essere collegati alle porte USB sul computer di destinazione per consentire al KA7189 di ricevere alimentazione a sufficienza.

**Consultare la pagina web dell'Elenco compatibilità del cavo adattatore KVM

(<https://www.aten.com/global/en/products/kvmtool/kacablecompatibility/>) per ulteriori informazioni sugli switch KVM compatibili.

***La risoluzione massima può variare in base alla distanza di trasmissione. Per ulteriori informazioni, consultare le pagine prodotto degli switch KVM collegati.

Specifiche

Connettori	
Collegamento	1 x RJ-45 femmina
Computer	2 x USB di tipo A maschio 1 x DisplayPort maschio
LED	
Collegamento	1 (Verde)
Alimentazione	1 (Arancione)
Ambiente	
Temperatura di esercizio	0 - 50 °C
Temperatura di conservazione	-20 - 60 °C
Proprietà fisiche	
Struttura	Plastica
Peso	0,11 kg (0,24 libbre)
Dimensioni (L x P x A)	9,10 x 5,60 x 2,14 cm (3,58 x 2,2 x 0,84 pollici)
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.

Diagramma topologia



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.