
KA9233

Console combo (PS/2 & USB – VGA) per KVM Matrix



Il modulo console KA9233 offre accesso sicuro ai server in uno switch KVM Matrix ([KM0832](#)) da una console PS/2 o USB (monitor, tastiera e mouse) lontana fino a 300 metri. Dispone di un'ulteriore porta computer per l'integrazione con una workstation, consentendo agli utenti di passare facilmente dal computer locale ai server nello switch KVM Matrix. Il KA9233 è inoltre dotato di un'interfaccia grafica intuitiva, l'OSD grafico, con menu e icone di facile utilizzo che consentono facile accesso e gestione efficiente.

Caratteristiche

- Un modulo console grafica combo può controllare un computer e uno switch KVM ([KM0832](#))
- Supporta tastiere e mouse PS/2 e USB (console)
- Si può passare dal computer workstation allo switch KVM Matrix e viceversa
- Nuovo OSD grafico intuitivo per gestire i server
- Rilevamento automatico periodico dei server connessi
- Supporta l'accesso utente a tre livelli con autenticazione tramite password per una maggiore protezione della sicurezza
- Collegamento allo switch KVM matrix via cavo Cat5e o superiore
- Qualità video superiore: 2048 x 1536 @ 60Hz fino a 10m per il computer locale; 1024 x 768 @ 60Hz fino a 300 m dal modulo della console grafica combo al cavo adattatore KVM
- OSD grafico a tutto schermo (800 x 600, colore 16 bit)
- Controllo automatico del guadagno video
- Controllo manuale del guadagno video per una regolazione precisa
- Comoda selezione del computer tramite combinazioni di tasti di scelta rapida intuitivi oppure menu grafici OSD
- Supporta mouse wireless Logitech e Microsoft
- Supporto LCD, VGA, SVGA, XGA e MultiSync; DDC2B (computer locale)
- Nessun software da installare
- Chip ASIC in dotazione per maggiore affidabilità e compatibilità
- Aggiornamenti firmware flash gratuiti a vita

Diagramma topologia

