

KA9570

Cavo adattatore KVM da USB - VGA a Cat5e/6
(modulo CPU)



Gli adattatori Altusen USB CPU collegano i cavi KVM alle porte USB della console dei server. Questi adattatori sono leggeri e di dimensioni ridotte, posizionandosi perfettamente nella maggior parte dei server da rack o desktop.

Caratteristiche

- Compensazione automatica del segnale (ASC), non è necessaria alcuna impostazione DIP switch per le diverse distanze
- Collegamento a caldo: si possono aggiungere e rimuovere computer senza dover spegnere lo switch.
- Aggiornamenti del firmware a vita.
- Qualità video superiore: supporta risoluzioni fino a 1280 x 1024 entro 40m; DDC2B.
- Chip ASIC integrato per maggiore affidabilità e compatibilità.
- Il modulo CPU è progettato per la conversione automatica in modo da consentire combinazioni d'interfaccia flessibili (PS/2, USB) e controllare computer di tutti i tipi (PC, Mac)
- Dimensioni compatte

Nota: non compatibile con switch KVM Matrix [KM0832/KM0432/KM0216](#).

Specifiche

Connettori	
Collegamento	1 x RJ-45 femmina
Computer	1 x USB di tipo A maschio 1 x HDB-15 maschio
LED	
Online	1 (verde)
Collegamento	1 (arancio)
Proprietà fisiche	
Struttura	Plastica
Peso	0.15 kg (0.33 lb)
Dimensioni (L x P x A)	9.00 x 4.30 x 2.18 cm (3.54 x 1.69 x 0.86 in.)
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.

Diagramma topologia



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.