

CS64US

Switch KVM USB VGA/Audio cablato 4-porte (0,9 m, 1,2 m)



Il CS64US rappresenta un grande passo avanti rispetto ai modelli KVM cablati della serie Petite, offre cavi integrati, la condivisione di periferiche USB e una funzione di aggiornamento firmware che consente di disporre delle versioni più recenti disponibili.

Inoltre, il CS64US dispone della tecnologia Video DynaSync™ migliorata, che fornisce l'EDID (Extended Display Identification Data) del monitor per ottimizzare la risoluzione di visualizzazione. Il CS64US mette inoltre a disposizione un supporto multiplatforma e la scelta del computer tramite i tasti di scelta rapida per offrire la comodità desktop più avanzata.



Caratteristiche

- Una console USB che controlla quattro computer USB
- Design compatto, cavi 0,9/1,2 m integrati
- Selezione tasti di scelta rapida per sistema operativo e lingua della tastiera
- Selezione computer tramite tasti di scelta rapida
- Supporto multiplatforma - Windows, Linux, Mac, Sun
- **Video DynaSync™ - tecnologia esclusiva ATEN che elimina i problemi di avvio dello schermo e ottimizza la risoluzione quando vengono cambiate le porte**
- **[Possibilità di usare la porta mouse USB per l'hub USB 1.1 e la condivisione di periferiche USB 1.1](#)**
- **[Supporta tastiere e mouse multifunzione e wireless](#) **NUOVO!****
- Design completo
- Con supporto altoparlante
- Qualità video superiore - fino a 2048 x 1536; DDC2B
- Funzione di scansione automatica per monitorare il funzionamento del computer
- Non alimentato
- Supporto e emulazione tastiera Sun/Mac*
- **[Firmware aggiornabile](#) **NUOVO!****

* 1. Combinazioni tastiera PC che emulano tastiere Sun/Mac
2. Le tastiere Sun/Mac funzionano solo con i relativi computer

Specifiche

Collegamenti del computer	4
Seleziona porta	Tasto di scelta rapida
Connettori	
Porte console	1 x HDB-15 femmina (blu) 2 x USB di tipo A femmina 1 x Connettore audio da 3,5 mm femmina (verde)
Porte KVM	4 x HDB-15 maschio (blu) 4 x USB di tipo A maschio 4 x Connettore audio da 3,5 mm femmina (verde)
LED	
Selezionato	4 (verde)
Lunghezza del cavo	
Computer	2 x 0,9 m; 2 x 1,2 m
Emulazione	
Tastiera / Mouse	USB
Video	2048 x 1536; DDC2B
Intervallo di scansione	1-99 secondi (predefinito 5 sec.)
Ambiente	
Temperatura di esercizio	0 - 50°C
Temperatura di conservazione	-20 - 60°C
Umidità	0-80% di umidità relativa, senza condensa
Proprietà fisiche	
Struttura	Plastica
Peso	0.58 kg (1.28 lb)
Dimensioni (L x P x A)	9.41 x 9.72 x 2.60 cm (3.7 x 3.83 x 1.02 in.)
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.

Diagramma topologia



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.