Simply Better Connections

CS1732B

Switch KVMP™ VGA/audio PS/2-USB a 2 porte con OSD

Il CS1732B è uno switch KVM a 2 porte combinato a un hub USB 2.0 a 2 porte. Come switch KVM, consente di accedere a due computer da una singola console con monitor, tastiera e mouse. Quattro metodi per ottenere un accesso istantaneo a qualsiasi computer dell'installazione: pulsanti, tasti di scelta rapida, OSD e mouse.

Caratteristiche

- Switch KVM a 2 porte con USB 2.0 e audio surround 2.1
- Una console controlla due computer e altri due dispositivi USB
- Hub con 2 porte USB 2.0 in dotazione
- Conforme USB 2.0
- Doppia interfaccia: supporta computer con configurazioni di tastiera e mouse PS/2 o USB
- Con trasmissione audio: la gamma completa dei bassi offre una magnifica esperienza con i sistemi audio surround a 2.1 canali
- Porte audio della console sul pannello anteriore per un facile accesso, ideale per il VOIP
- Commutazione indipendente del controllo KVM, USB e audio
- Qualità video superiore: 2048 x 1536; DDC2B
- Supporta le risoluzioni widescreen
- Selezione del computer tramite i pulsanti del pannello anteriore, OSD (On Screen Display) multilingue e mouse
- Supporto multipiattaforma: Windows, Mac e Sun
- La funzione di emulazione/bypass della porta del mouse della console supporta tutti i driver dei mouse e i mouse multifunzione
- Video DynaSync™: memorizza gli EDID (Extended Display Identification Data) dei monitor della console per ottimizzare la risoluzione dello schermo
- Emulazione completa della tastiera per un avvio senza errori
- Supporto ed emulazione tastiera Mac/Sun*
- Modalità di commutazione automatica per il monitoraggio di tutti i computer
- LED per controllare facilmente lo stato del dispositivo
- Installazione facile: non è richiesto alcun software
- Firmware aggiornabile

*1.Emulazione delle tastiere Sun/Mac tramite combinazioni di tasti della tastiera PC.
2.Le tastiere Sun/Mac funzionano solo con i propri rispettivi computer.

Specifiche

Collegamenti del computer	2
Seleziona porta	Tasto di scelta rapida, Pulsante, OSD, Mouse
Connettori	

Porte console	2 x USB di tipo A femmina (nero) 1 x HDB-15 femmina (blu) 2 x Connettore audio da 3,5 mm femmina (verde) 2 x Connettore audio da 3,5 mm femmina (rosa)
Porte KVM	2 x SPHD-15 femmina (giallo) 2 x Connettore audio da 3,5 mm femmina (verde) 2 x Connettore audio da 3,5 mm femmina (rosa)
Aggiornamento firmware	1 x Connettore a 4 conduttori 3,5 mm (nero)
Alimentazione	1 x Connettore CC
Hub USB	2 x USB di tipo A femmina (bianco)
Switches	
Selezionato	2 x Pulsante push
LED	
Online / Selezionato	2 (arancione)
Collegamento USB	2 (verde)
Emulazione	
Tastiera / Mouse	PS/2; USB
Video	2048 x 1536 a 60 Hz; DDC2B
Intervallo di scansione	1-255 secondi (predefinito: 5 secondi)
Consumo	DC5.3V:2.53W:37BTU/h Nota: ● La misura in Watt indica il consumo tipico del dispositivo senza carico esterno. ● La misura in BTU/h indica il consumo di energia del dispositivo a pieno carico.
Ambiente	
Temperatura di esercizio	0-50°C
Temperatura di conservazione	-20-60°C
Umidità	0-80% di umidità relativa, senza condensa
Proprietà fisiche	
Struttura	Metallo
Peso	0.55 kg (1.21 lb)
Dimensioni (L x P x A)	14.00 x 8.80 x 5.55 cm (5.51 x 3.46 x 2.19 in.)
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.

Diagramma topologia

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.