

## CS1732B

Switch KVMP™ VGA/audio PS/2-USB a 2 porte con OSD



Il CS1732B è uno switch KVM a 2 porte combinato a un hub USB 2.0 a 2 porte. Come switch KVM, consente di accedere a due computer da una singola console con monitor, tastiera e mouse. Quattro metodi per ottenere un accesso istantaneo a qualsiasi computer dell'installazione: pulsanti, tasti di scelta rapida, OSD e mouse.



### Caratteristiche

- Switch KVM a 2 porte con USB 2.0 e audio surround 2.1
- Una console controlla due computer e altri due dispositivi USB
- Hub con 2 porte USB 2.0 in dotazione
- Conforme USB 2.0
- Doppia interfaccia: supporta computer con configurazioni di tastiera e mouse PS/2 o USB
- Con trasmissione audio: la gamma completa dei bassi offre una magnifica esperienza con i sistemi audio surround a 2.1 canali
- Porte audio della console sul pannello anteriore per un facile accesso, ideale per il VOIP
- Commutazione indipendente del controllo KVM, USB e audio
- Qualità video superiore: 2048 x 1536; DDC2B
- Supporta le risoluzioni widescreen
- Selezione del computer tramite i pulsanti del pannello anteriore, OSD (On Screen Display) multilingue e mouse
- Supporto multiplatforma: Windows, Mac e Sun
- La funzione di emulazione/bypass della porta del mouse della console supporta tutti i driver dei mouse e i mouse multifunzione
- Video DynaSync™: memorizza gli EDID (Extended Display Identification Data) dei monitor della console per ottimizzare la risoluzione dello schermo
- Emulazione completa della tastiera per un avvio senza errori
- Supporto ed emulazione tastiera Mac/Sun\*
- Modalità di commutazione automatica per il monitoraggio di tutti i computer
- LED per controllare facilmente lo stato del dispositivo
- Installazione facile: non è richiesto alcun software
- Firmware aggiornabile

\*1.Emulazione delle tastiere Sun/Mac tramite combinazioni di tasti della tastiera PC.

2.Le tastiere Sun/Mac funzionano solo con i propri rispettivi computer.

### Specifiche

--	--

Collegamenti del computer	2
Seleziona porta	Tasto di scelta rapida, Pulsante, OSD, Mouse
Connettori	
Porte console	2 x USB di tipo A femmina (nero) 1 x HDB-15 femmina (blu) 2 x Connettore audio da 3,5 mm femmina (verde) 2 x Connettore audio da 3,5 mm femmina (rosa)
Porte KVM	2 x SPHD-15 femmina (giallo) 2 x Connettore audio da 3,5 mm femmina (verde) 2 x Connettore audio da 3,5 mm femmina (rosa)
Aggiornamento firmware	1 x Connettore a 4 conduttori 3,5 mm (nero)
Alimentazione	1 x Connettore CC
Hub USB	2 x USB di tipo A femmina (bianco)
Interruttori	
Selezionato	2 x Pulsante push
LED	
Online / Selezionato	2 (arancione)
Collegamento USB	2 (verde)
Emulazione	
Tastiera / Mouse	PS/2; USB
Video	2048 x 1536 a 60 Hz; DDC2B
Intervallo di scansione	1-255 secondi (predefinito: 5 secondi)
Consumo	DC5.3V:2.53W:37BTU
Ambiente	
Temperatura di esercizio	0-50°C
Temperatura di conservazione	-20-60°C
Umidità	0-80% di umidità relativa, senza condensa
Proprietà fisiche	
Struttura	Metallo
Peso	0.55 kg ( 1.21 lb )
Dimensioni (L x P x A)	14.00 x 8.80 x 5.55 cm (5.51 x 3.46 x 2.19 in.)
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il

formato LxLxA.

## Diagramma topologia



### **ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.