

CS1734B

Switch KVMP™ VGA/audio PS/2-USB a 4 porte con OSD



Il CS1734B è uno switch KVM a 4 porte combinato a un hub USB 2.0 a 2 porte. Come switch KVM, consente di accedere a quattro computer da una singola console con monitor, tastiera e mouse. Quattro metodi per ottenere un accesso istantaneo a qualsiasi computer dell'installazione: pulsanti, tasti di scelta rapida, OSD e mouse.

Caratteristiche

- Switch KVM a 4 porte con USB 2.0 e audio surround 2.1
- Una console controlla quattro computer e altri due dispositivi USB
- Hub con 2 porte USB 2.0 in dotazione
- Conforme USB 2.0
- Doppia interfaccia: supporta computer con configurazioni di tastiera e mouse PS/2 o USB
- Con trasmissione audio: la gamma completa dei bassi offre una magnifica esperienza con i sistemi audio surround a 2.1 canali
- Porte audio della console sul pannello anteriore per un facile accesso, ideale per il VOIP
- Commutazione indipendente del controllo KVM, USB e audio
- Qualità video superiore: 2048 x 1536; DDC2B
- Supporta le risoluzioni widescreen
- Selezione del computer tramite i pulsanti del pannello anteriore, OSD (On Screen Display) multilingue e mouse
- Supporto multipiattaforma: Windows, Mac e Sun
- La funzione di emulazione/bypass della porta del mouse della console supporta tutti i driver dei mouse e i mouse multifunzione
- Video DynaSync™: memorizza gli EDID (Extended Display Identification Data) dei monitor della console per ottimizzare la risoluzione dello schermo
- Emulazione completa della tastiera per un avvio senza errori
- Supporto ed emulazione tastiera Mac/Sun*
- Modalità di commutazione automatica per il monitoraggio di tutti i computer
- LED per controllare facilmente lo stato del dispositivo
- Installazione facile - non è richiesto alcun software
- Firmware aggiornabile

* 1. Emulazione delle tastiere Sun/Mac tramite combinazioni di tasti della tastiera PC

2. Le tastiere Sun/Mac funzionano solo con i propri rispettivi computer

Specifiche

Collegamenti del computer	4
Seleziona porta	Tasto di scelta rapida, Pulsante, OSD, Mouse
Connettori	

Porte console	2 x USB di tipo A femmina (nero) 1 x HDB-15 femmina (blu) 2 x Connettore audio da 3,5 mm femmina (verde) 2 x Connettore audio da 3,5 mm femmina (rosa)
Porte KVM	4 x SPHD-15 femmina (giallo) 4 x Connettore audio da 3,5 mm femmina (verde) 4 x Connettore audio da 3,5 mm femmina (rosa)
Aggiornamento firmware	1 x Connettore a 4 conduttori 3,5 mm (nero)
Alimentazione	1 x Connettore CC
Hub USB	2 x USB di tipo A femmina (bianco)
Switches	
Selezionato	4 x Pulsante push
LED	
Online / Selezionato	4 (arancione)
Collegamento USB	4 (verde)
Emulazione	
Tastiera / Mouse	PS/2; USB
Video	2048 x 1536 a 60 Hz; DDC2B
Intervallo di scansione	1-255 secondi (predefinito: 5 secondi)
Consumo	DC5.3V:2.8W:39BTU
Ambiente	
Temperatura di esercizio	0-50°C
Temperatura di conservazione	-20-60°C
Umidità	0-80% di umidità relativa, senza condensa
Proprietà fisiche	
Struttura	Metallo
Peso	0.78 kg (1.72 lb)
Dimensioni (L x P x A)	21.00 x 8.80 x 5.55 cm (8.27 x 3.46 x 2.19 in.)
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.

Diagramma topologia

