

CS1764A

Switch KVMP™ USB DVI/audio a 4 porte



Lo switch KVMP™ CubiQ™ USB 2.0 DVI CS1764A segna una nuova e rivoluzionaria direzione nelle funzionalità degli switch KVM (Keyboard, Video, Mouse) combinando uno switch KVM a 4 porte con un hub USB 2.0 a 2 porte e allo stesso tempo offrendo un'interfaccia per monitor digitali (DVI).

Il CS1764A è anche dotato della nuova tecnologia Video DynaSync™ di ATEN, che ottimizza la risoluzione, e del rilevamento dell'accensione, che fa sì che se viene spento un computer, il CS1764A passi automaticamente al prossimo computer acceso.

Come switch KVM, consente di accedere a quattro computer da una singola console con monitor e tastiera e mouse USB. Grazie all'hub USB 2.0, permette a ciascun computer di accedere a turno alle periferiche collegate.

Caratteristiche

- Una console controlla quattro computer.DVI e altri due dispositivi USB
- Hub con 2 porte USB 2.0 in dotazione
- Pienamente conforme alle specifiche USB 2.0
- Selezione del computer tramite pulsanti sul pannello anteriore e tasti di scelta rapida
- Con trasmissione audio: la gamma completa dei bassi offre una magnifica esperienza con i sistemi audio surround a 2.1 canali
- Supporto multiplatforma (Windows, Linux, Mac e Sun)
- Qualità video superiore: 1920 x 1200, 60Hz; DDC2B
- Commutazione indipendente del controllo KVM, USB e audio
- Supporto per monitor DVI digitale e analogico – totalmente conforme alle specifiche DVI
- Conforme HDCP
- Video DynaSync™ – memorizza gli EDID (Extended Display Identification Data) dei monitor della console per ottimizzare la risoluzione dello schermo
- Rilevamento dell'accensione: se un computer è spento, il CS1764A passa automaticamente al prossimo computer acceso
- La funzione di emulazione/bypass della porta del mouse della console supporta molti driver di mouse e mouse multifunzione
- Supporto ed emulazione tastiera Mac/Sun*
- Modalità di commutazione automatica per il monitoraggio di tutti i computer
- possibilità di aggiornamento del firmware tramite USB

* 1. Emulazione delle tastiere Sun/Mac tramite combinazioni di tasti della tastiera PC.

2. Le tastiere Sun/Mac funzionano solo con i propri rispettivi computer.

Specifiche

Collegamenti del computer	4
Seleziona porta	Tasto di scelta rapida, Pulsante, Mouse
Connettori	

Porte console	2 x USB di tipo A femmina (bianco; pannello frontale) 1 x DVI-I femmina (bianco) 2 x Connettore stereo mini femmina (verde; 1 x pannello frontale, 1 x pannello posteriore) 2 x Connettore stereo mini femmina (rosa; 1 x pannello frontale, 1 x pannello posteriore)
Porte KVM	4 x USB di tipo B femmina (bianco) 4 x DVI-I femmina (bianco) 4 x Connettore stereo mini femmina (verde) 4 x Connettore stereo mini femmina (rosa)
Alimentazione	1 x Connettore CC
Hub USB	Hub USB
Switches	
Selezionato	4 x Pulsante
LED	
Collegamento USB	4 (verde)
Online / selezionato	4 (arancio)
Emulazione	
Tastiera / Mouse	USB
Video	1920 x 1200 a 60 Hz; DDC2B
Intervallo di scansione	1 - 99 secondi (predefinito: 5 secondi)
Consumo	DC5.3V:3.69W:43BTU
Ambiente	
Temperatura di esercizio	0 - 50°C
Temperatura di conservazione	-20 - 60°C
Umidità	0 - 80% di umidità relativa, senza condensa
Proprietà fisiche	
Struttura	Metallo
Peso	0.94 kg (2.07 lb)
Dimensioni (L x P x A)	27.00 x 8.80 x 5.55 cm (10.63 x 3.46 x 2.19 in.)
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.

Diagramma topologia



ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.