

CS1782A

Switch KVMP™ Dual Link/audio CH7.1 USB DVI a 2 porte



Lo switch KVMP™ USB DVI Dual Link CS1782A segna una direzione rivoluzionaria nelle funzionalità degli switch KVM. Combina le funzionalità di uno switch KVM a 2 porte con un hub USB a 2 porte e offre supporto audio e interfaccia per monitor DVI. Inoltre, dispone di funzioni avanzate come [nVidia 3D Vision ready](#) supporto per la visualizzazione 3D a 120Hz, compatibilità con le tastiere da gioco, selezione/commutazione delle porte tramite mouse. Il tutto con lo scopo di offrire all'utente flessibilità, comodità e praticità.



Caratteristiche

- Switch KVMP DVI a 2 porte con USB 2.0 e audio surround 7.1
- Una console USB controlla due computer e altri due dispositivi USB
- Hub USB 2.0 a 2 porte incorporato, totalmente compatibile con le specifiche USB 2.0
- **La gamma completa dei bassi per i sistemi surround sound a 7.1 canali**
- **Selezione del computer tramite i pulsanti sul pannello anteriore, i tasti di scelta rapida e il mouse NOVITÀ!**
- Supporto multiplatforma: Windows, Linux, Mac e Sun*
- **Commutazione indipendente del controllo KVM, USB e audio**
- Supporto per monitor DVI digitale e analogico – totalmente conforme alle specifiche DVI
- **Qualità video superiore: 1920 x 1200 @ 60Hz (Single Link); 2560 x 1600 @ 60Hz (Dual Link)**
- **nVidia 3D Vision Ready: Funziona con monitor LCD a 120Hz e occhiali active shutter per creare un ambiente 3D con risoluzione massima di 1900 x 1080**
- Compatibile HDCP
- Supporta le risoluzioni widescreen
- **Video DynaSync™: l'esclusiva tecnologia di ATEN che elimina i problemi di visualizzazione all'avvio e ottimizza la risoluzione quando si passa da una porta all'altra**
- Rilevamento dell'accensione: se un computer è spento, lo switch passa automaticamente al prossimo computer acceso **NOVITÀ!**
- La funzione di emulazione della porta del mouse della console/bypass supporta molti driver di mouse e mouse multifunzione
- **La funzione di emulazione/bypass della tastiera della console supporta la maggior parte delle tastiere multimediali e da gioco NOVITÀ!**
- Emulazione completa della tastiera per un avvio senza errori
- Supporto ed emulazione tastiere Mac/Sun*
- Mappatura tastiera multilingue: supporta tastiere inglesi, giapponesi e francesi
- Modalità di commutazione automatica per il monitoraggio di tutti i computer
- Firmware aggiornabile

* Emulazione delle tastiere Mac/Sun tramite combinazioni di tasti della tastiera PC.
Le tastiere Mac/Sun funzionano solo con i propri rispettivi computer.

Specifiche

Collegamenti del computer	2
Selezione porta	Tasto di scelta rapida, pulsante push, mouse
Connettori	
Porte console	2 x USB Tipo A femmina (pannello posteriore) 1 x DVI-I femmina (Bianco) 2 x Connettore audio da 3,5 mm femmina (Verde; 1 x Pannello frontale, 1 x Pannello posteriore) 1 x Connettore audio da 3,5 mm femmina (Blu) 1 x Connettore audio da 3,5 mm femmina (Grigio) 1 x Connettore audio da 3,5 mm femmina (Nero) 1 x Connettore audio da 3,5 mm femmina (Arancione) 2 x Connettore audio da 3,5 mm femmina (Rosa; 1 x Pannello frontale, 1 x Pannello posteriore)
Porte KVM	2 x USB Tipo B femmina 2 x DVI-I femmina (Bianco) 2 x Connettore audio da 3,5 mm femmina (Verde) 2 x Connettore audio da 3,5 mm femmina (Blu) 2 x Connettore audio da 3,5 mm femmina (Grigio) 2 x Connettore audio da 3,5 mm femmina (Nero) 2 x Connettore audio da 3,5 mm femmina (Arancione) 2 x Connettore audio da 3,5 mm femmina (Rosa)
Alimentazione	1 x Connettore CC
Hub USB	2 x USB di tipo A femmina (1 x pannello frontale, 1 x pannello posteriore)
Switches	
Potenza selezionata	2 x Pulsanti push
LED	
Collegamento USB	2 (Verde)
Online / selezionato	2 (Arancione)
Emulazione	
Tastiera / Mouse	USB
Video	DVI Dual Link: 2560 x 1600 a 60 Hz; DVI Single Link: 1920 x 1200 a 60 Hz
Intervallo di scansione	1 - 99 secondi (predefinito: 5 sec)
Consumo	5,3 V CC, 3,3 W, 41 BTU
Ambiente	
Temperatura di esercizio	0 - 50 °C
Temperatura di conservazione	-20 - 60 °C
Umidità	0 - 80% di umidità relativa, senza condensa
Proprietà fisiche	
Struttura	Metallo
Peso	0,90 kg (1,98 libbre)

Dimensioni (L x P x A)	27,00 x 8,80 x 5,55 cm (10,63 x 3,46 x 2,19 pollici)
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.

Diagramma topologia



ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.