Simply Better Connections

CS1944

Switch KVMP™ schermo doppio USB Mini DisplayPort/audio a 4 porte (cavi inclusi)

Lo switch KVMP™ USB 2.0 Mini DisplayPort Dual View CS1944 a 4 porte permette di accedere a 4 computer da una singola tastiera e mouse USB con due schermi. Le incredibili funzionalità degli switch KVM combinano uno switch Dual View Mini DisplayPort a 4 porte con un hub USB a 2 porte e una porta USB sul pannello anteriore per la ricarica rapida dei dispositivi mobili.

Il CS1944 migliora ulteriormente i design KVM precedenti con i più recenti connettori Mini DisplayPort e Mini TOSLINK. È anche dotato di audio e video digitali con risoluzione ultra elevata, immagini vivide e audio surround con connessioni SPDIF.

Il CS1944 è l'ideale per le applicazioni multimediali e offre il massimo in termini di risparmio di spazio e tecnologia KVM da scrivania.

Caratteristiche

- Una console USB a doppio schermo controlla indipendentemente e simultaneamente quattro computer Mini DisplayPort e altri due dispositivi USB
- Modalità di ricarica USB rapida (porta USB sul pannello anteriore)
- Compatibile Mini DisplayPort 1.1a & HDCP
- La gamma completa dei bassi offre una ricca esperienza per gli impianti surround digitali via Mini-TOSLINK
- Qualità video superiore: supporta risoluzioni fino a 2560 x 1600 e visualizzazione 3D fino a 1920 x 1080 a 120Hz
- nVidia 3D Vision Ready
- Hub USB 2.0 a 2 porte incorporato, totalmente compatibile con le specifiche USB 2.0
- Selezione del computer tramite i pulsanti sul pannello anteriore, i tasti di scelta rapida e il mouse*
- Commutazione indipendente delle periferiche USB, dell'audio e del controllo KVM
- Supporto per emulazione e bypass di tastiera e mouse
- Rilevamento dell'accensione
- Supporto ed emulazione tastiere Mac**
- Mappatura tastiera multilingue: supporta tastiere inglesi, giapponesi e francesi
- Supporto multipiattaforma: Windows, Linux e Mac

* La commutazione della porta con il mouse funziona solo in modalità di emulazione del mouse. Solo per mouse USB a 3 tasti con rotellina.
** Emulazione delle tastiere Mac tramite combinazioni di tasti della tastiera PC.
**Le tastiere Mac funzionano solo con i propri rispettivi computer.

Specifiche

Collegamenti del computer	4
Seleziona porta	Touchpanel, Tasto di scelta rapida, Mouse
Connettori	

Porte console	2 x USB di tipo A femmina (nero, pannello posteriore) 2 x Mini DisplayPort femmina (nero) 2 x Connettore Mini TOSLINK femmina (nero) 1 x connettore audio da 3,5 mm femmina (verde) 1 x connettore audio da 3,5 mm femmina (rosa)
Porte KVM	4 x USB di tipo B femmina (bianco) 8 x Mini DisplayPort femmina (nero) 4 x Connettore Mini TOSLINK femmina (nero)
Hub USB	2 x USB di tipo A femmina (bianco; 1 x pannello frontale, 1 x pannello posteriore)
Alimentazione	1 x Connettore CC
Switches	
Selezionato	4 x Punti touchpanel
LED	
KVM	4 (arancio)
Audio	4 (verde)
USB	4 (verde)
Emulazione	
Tastiera / Mouse	USB
Video	DP: risoluzione 2560 x 1600 a 60 Hz, o risoluzione 3D Display 1920 x 1080 a 120 Hz
Intervallo di scansione	1 - 99 secondi (predefinito: 5 secondi)
Consumo	DC5.3V:3.9W:52BTU
Ambiente	
Temperatura di esercizio	0 – 50°C
Temperatura di conservazione	–20 – 60°C
Umidità	0 - 80% di umidità relativa, senza condensa
Proprietà fisiche	
Struttura	Plastica
Peso	0.61 kg (1.34 lb)
Dimensioni (L x P x A)	19.70 x 19.70 x 4.47 cm (7.76 x 7.76 x 1.76 in.)
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.

Diagramma topologia



ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.