Simply Better Connections

CS74D

Switch KVM USB DVI/Audio Slim 4-porte

Lo switch KVM USB DVI a 4 porte CS74D consente di controllare quattro computer via console composta di mouse e tastiera USB e monitor con interfaccia DVI (Digital Visual Interface). Supporta dispositivi video digitali come schermi piatti, proiettori dati, schermi al plasma e televisori digitali.

Il CS74D dispone della tecnologia Video DynaSunc™ di ATEN, che elimina i problemi di visualizzazione all'avvio e ottimizza la risoluzione. Offre diverse comode funzioni come il rilevamento dell'accensione, audio a 2.1 canali e la condivisione di periferiche USB 2.0, oltre a metodi semplici e rapidi per accedere ai computer.

Caratteristiche

- Completamente compatibile con le specifiche DVI (solo digitale)
- Supporta mouse e tastiere wireless multifunzione
- Con trasmissione audio: la gamma completa dei bassi offre una magnifica esperienza con i sistemi audio surround a 2.1 canali
- Qualità video superiore: fino a 1920 x 1200 a 60Hz
- Supporto multipiattaforma: Windows, Linux, Mac, FreeBSD e Sun
- Conforme HDCP
- Rilevamento dell'accensione: se un computer è spento, lo switch passa automaticamente al prossimo computer acceso
- Video DynaSync™ : l'esclusiva tecnologia di ATEN che elimina i problemi di visualizzazione all'avvio
- Selezione del computer tramite i pulsanti sul pannello anteriore, i tasti di scelta rapida e il mouse*
- La porta USB 2.0 del mouse può essere utilizzata per l'hub USB e per la condivisione delle periferiche USB
- Emulazione completa della tastiera per un avvio senza errori
- Firmware aggiornabile
- Supporto ed emulazione tastiere Mac/Sun**

  * La commutazione della porta con il mouse è supportata solo per i mouse USB a 3 pulsanti con rotellina
  ** Emulazione delle tastiere Sun/Mac tramite combinazioni di tasti della tastiera PC; le tastiere Mac/Sun funzionano solo con i propri rispettivi computer

Specifiche

Collegamenti del computer	4
Collegamenti console	1
Seleziona porta	Tasto di scelta rapida, Pulsante, Mouse
Connettori	

Porte console	2 x USB di tipo A femmina (metallico) 1 x DVI-D femmina (bianco) 1 x Connettore stereo mini femmina (verde)
Porta 1 Computer	1 x Connettore femmina 44 pin
Porta 2 Computer	1 x Connettore femmina 44 pin
Alimentazione	1 x Connettore CC
LED	
Selezionato	4 (verde)
Pulsanti	4
Lunghezza del cavo	1,2 m x 1; 1,8 m x 1 (44 pin)
Consumo	DC5.3V:2.42W:16BTU/h Nota: ● La misura in Watt indica il consumo tipico del dispositivo senza carico esterno. ● La misura in BTU/h indica il consumo di energia del dispositivo a pieno carico.
Emulazione	
Tastiera / Mouse	USB
Video	1920 x 1200 a 60 Hz; 1920 x 1080 Full HD
Intervallo di scansione	3, 5, 10, 20 secondi (5 secondi predefinito)
Ambiente	
Temperatura di esercizio	0 - 50˚C
Temperatura di conservazione	-20 - 60˚C
Umidità	0 - 80% di umidità relativa, senza condensa
Proprietà fisiche	
Struttura	Metallo
Peso	0.51 kg (1.12 lb)
Dimensioni (L x P x A)	20.00 x 8.20 x 2.50 cm (7.87 x 3.23 x 0.98 in.)
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.

Diagramma topologia

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.