

CS74D

Switch KVM USB DVI/Audio Slim 4-porte



Lo switch KVM USB DVI a 4 porte CS74D consente di controllare quattro computer via console composta di mouse e tastiera USB e monitor con interfaccia DVI (Digital Visual Interface). Supporta dispositivi video digitali come schermi piatti, proiettori dati, schermi al plasma e televisori digitali.

Il CS74D dispone della tecnologia Video DynaSunc™ di ATEN, che elimina i problemi di visualizzazione all'avvio e ottimizza la risoluzione. Offre diverse comode funzioni come il rilevamento dell'accensione, audio a 2.1 canali e la condivisione di periferiche USB 2.0, oltre a metodi semplici e rapidi per accedere ai computer.

Caratteristiche

- Completamente compatibile con le specifiche DVI (solo digitale)
- Supporta mouse e tastiere wireless multifunzione
- Con trasmissione audio: la gamma completa dei bassi offre una magnifica esperienza con i sistemi audio surround a 2.1 canali
- Qualità video superiore: fino a 1920 x 1200 a 60Hz
- Supporto multiplatforma: Windows, Linux, Mac, FreeBSD e Sun
- Conforme HDCP
- Rilevamento dell'accensione: se un computer è spento, lo switch passa automaticamente al prossimo computer acceso
- Video DynaSync™ : l'esclusiva tecnologia di ATEN che elimina i problemi di visualizzazione all'avvio
- Selezione del computer tramite i pulsanti sul pannello anteriore, i tasti di scelta rapida e il mouse*
- La porta USB 2.0 del mouse può essere utilizzata per l'hub USB e per la condivisione delle periferiche USB
- Emulazione completa della tastiera per un avvio senza errori
- Firmware aggiornabile
- Supporto ed emulazione tastiere Mac/Sun**

* La commutazione della porta con il mouse è supportata solo per i mouse USB a 3 pulsanti con rotellina

** Emulazione delle tastiere Sun/Mac tramite combinazioni di tasti della tastiera PC; le tastiere Mac/Sun funzionano solo con i propri rispettivi computer

Specifiche

| | |
|------------------------------|--|
| Collegamenti del computer | 4 |
| Collegamenti console | 1 |
| Seleziona porta | Tasto di scelta rapida, Pulsante, Mouse |
| Connettori | |
| Porte console | 2 x USB di tipo A femmina (metallico) 1 x DVI-D femmina (bianco) 1 x Connettore stereo mini femmina (verde) |
| Porta 1 Computer | 1 x Connettore femmina 44 pin |
| Porta 2 Computer | 1 x Connettore femmina 44 pin |
| Alimentazione | 1 x Connettore CC |
| LED | |
| Selezionato | 4 (verde) |
| Pulsanti | 4 |
| Lunghezza del cavo | 1,2 m x 1; 1,8 m x 1 (44 pin) |
| Consumo | DC5.3V:2.42W:16BTU |
| Emulazione | |
| Tastiera / Mouse | USB |
| Video | 1920 x 1200 a 60 Hz; 1920 x 1080 Full HD |
| Intervallo di scansione | 3, 5, 10, 20 secondi (5 secondi predefinito) |
| Ambiente | |
| Temperatura di esercizio | 0 - 50°C |
| Temperatura di conservazione | -20 - 60°C |
| Umidità | 0 - 80% di umidità relativa, senza condensa |
| Proprietà fisiche | |
| Struttura | Metallo |
| Peso | 0.51 kg (1.12 lb) |
| Dimensioni (L x P x A) | 20.00 x 8.20 x 2.50 cm (7.87 x 3.23 x 0.98 in.) |
| Nota | Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA. |

Diagramma topologia



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.