
CS74U

Switch KVM USB VGA/Audio 4-porte



Lo switch KVM USB CS74U a 4 porte è un'unità di controllo da scrivania che consente agli utenti di accedere a quattro computer da una singola console KVM (tastiera, mouse, audio e monitor VGA).

Con questo dispositivo è possibile accedere comodamente ai computer premendo i pulsanti di commutazione della porta, situati sul pannello anteriore del dispositivo.

L'installazione è semplice e rapida: è sufficiente collegare i cavi alle relative porte. Non ci sono software da configurare, procedure d'installazione o problemi d'incompatibilità. Poiché il CS74U intercetta direttamente l'input da tastiera, funziona con diverse piattaforme.

Caratteristiche

- Una console VGA controlla quattro computer con interfaccia USB e VGA
- Selezione del computer tramite pulsanti sul pannello anteriore
- Supporto multiplatforma: Windows, Linux e Mac
- Con trasmissione audio: la gamma completa dei bassi offre una magnifica esperienza con i sistemi audio surround a 2.1 canali
- Qualità video superiore: 2048 x 1536; DDC2B
- Supporta il collegamento USB a caldo
- Alimentato da bus

Specifiche

Collegamenti del computer	4
Seleziona porta	Pulsante
Connettori	
Porte console	2 x USB di tipo A femmina (nero) 1 x HDB-15 femmina (blu) 1 x Connettore stereo mini femmina (rosa) 1 x Connettore stereo mini femmina (verde)
Porte KVM	4 x SPHD-18 femmina (verde)
Alimentazione	1 x Connettore CC 5V (ricambio)
LED	
Online	4 (arancio)
Selezionato	4 (verde)
Switches	
Selezionato	4 x pulsanti
Video	2048 x 1536 a 60 Hz; DDC2B
Consumo	DC5V:0.177W:5BTU
Ambiente	
Temperatura di esercizio	0-50°C
Temperatura di conservazione	-20-60°C
Umidità	0 - 80% di umidità relativa, senza condensa
Proprietà fisiche	
Struttura	Metallo
Peso	0.64 kg (1.41 lb)
Dimensioni (L x P x A)	20.00 x 7.65 x 4.40 cm (7.87 x 3.01 x 1.73 in.)
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.

Diagramma topologia

