

CS1758

Switch KVM PS/2-USB VGA/Audio 8-porte



Il CS1758 è uno switch KVM a 8 porte che supporta computer con interfaccia PS/2 o USB e trasmette segnali audio. Lo switch supporta inoltre il collegamento a cascata a 3 livelli. Con 73 CS1758 è possibile controllare 512 computer. Il CS1758 offre alle aziende in crescita un investimento affidabile di connettività completa e utilizzo sicuro a lungo termine.



Caratteristiche

- Una console USB controlla 8 computer
- Possibilità di collegare in cascata fino a 3 livelli: offre un massimo di 512 computer
- Supporto interfaccia doppia con computer con tastiere e mouse PS/2 o USB.
- Supporto multiplatforma: compatibile con tutte le piattaforme PC (Windows, Linux e tante altre), Mac e Sun
- Rilevamento automatico delle interfacce PS/2 e USB
- Attivazione/disattivazione del segnale acustico tramite tasto di scelta rapida e OSD
- Selezione del computer tramite pulsanti sul pannello anteriore, tasti di scelta rapida e OSD
- Qualità video superiore: fino a 2048 x 1536; DDC2B
- Firmware aggiornabile
- Con supporto per altoparlanti e microfono
- ATEN USB ASIC inside
- Disponibile in argento e nero
- Montabile in rack da 19"
- Supporto multiplatforma: Windows 2000/XP/[Vista](#), Linux, Mac, Unix, Sun e FreeBSD
- Per ulteriori informazioni su quali dispositivi KVM possono essere connessi al CS1758, consultare [Tabella dei dispositivi KVM compatibili](#)

Specifiche

Collegamenti del computer	
Diretto	8
Massimo	512 (via cascata)
Seleziona porta	OSD, Tasto di scelta rapida, Pulsante

Connettori	
Porte console	1 x HDB-15 femmina (blu) 2 x USB di tipo A femmina 1 x Connettore audio da 3,5 mm femmina (verde) 1 x Connettore audio da 3,5 mm femmina (rosa)
Porte KVM	8 x SPHD-15 femmina (giallo) 8 x Connettore audio da 3,5 mm femmina (verde) 8 x Connettore audio da 3,5 mm femmina (rosa)
Aggiornamento firmware	1 x RJ-11 femmina
Alimentazione	1 x Connettore CC (nero)
Interruttori	
Porte	4 x Pulsante push
Aggiornamento firmware	1 x A scorrimento
Ripristino	1 x Pulsante semi-incassato
LED	
Online	8 (arancione)
Selezionato	8 (verde)
Alimentazione	1 (blu)
Emulazione	
Tastiera / Mouse	USB
Video	2048 x 1536; DDC2B
Intervallo di scansione	1-255 secondi (predefinito: 5 secondi)
Consumo	DC5V:2.32W:15BTU
Ambiente	
Temperatura di esercizio	0-50°C
Temperatura di conservazione	-20-60°C
Umidità	0-80% di umidità relativa, senza condensa
Proprietà fisiche	
Struttura	Metallo
Peso	2.72 kg (5.99 lb)
Dimensioni (L x P x A)	43.72 x 16.10 x 4.40 cm (17.21 x 6.34 x 1.73 in.)

Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.
------	--

Diagramma topologia



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.