

CS9134

Switch KVM PS/2 VGA 4-porte



CS9134 is a KVM Switch with built-in PS/2. Può controllare 4 server da una singola console e consente di passare da un computer all'altro tramite i pulsanti sul pannello anteriore dello switch oppure i tasti di scelta rapida sulla tastiera. Il modo più semplice e comodo per gestire più computer. Lo switch supporta inoltre il collegamento a cascata a 3 livelli. Con 21 CS9134 è possibile controllare 64 computer.



Caratteristiche

- Una console PS/2 controlla 4 computer
- Possibilità di collegare in cascata fino a 3 livelli: offre un massimo di 64 computer
- Selezione del computer tramite i pulsanti del pannello anteriore, tasti di scelta rapida e OSD
- Emulazione di mouse e tastiera per un avvio senza errori
- Supporta Microsoft IntelliMouse, Logitech MouseMan, FirstMouse e IBM Scrollpoint Mouse
- L'OSD si adatta automaticamente al cambio di risoluzione
- Funzione di commutazione automatica per monitorare il funzionamento dei computer
- Qualità video superiore: fino a 1920 x 1440; DDC2B
- Disponibile in argento e nero
- Design speciale per impilamento senza difficoltà
- Montabile in rack da 19" (1U)
- Supporto multiplatforma: Windows 2000/XP/Vista, Linux e FreeBSD
- Per ulteriori informazioni su quali dispositivi KVM possono essere connessi al CS9134, consultare [Tabella dei dispositivi KVM compatibili](#)

Specifiche

Collegamenti del computer	
Diretto	4
Massimo	64 (via cascata)
Seleziona porta	OSD, Tasto di scelta rapida, Pulsante
Connettori	

Porte console	1 x HDB-15 femmina (blu) 1 x Mini-DIN 6 pin femmina (viola) 1 x Mini-DIN 6 pin femmina (verde)
Porte KVM	4 x HDB-15 maschio (blu) 4 x Mini-DIN 6 pin femmina (viola) 4 x Mini-DIN 6 pin femmina (verde)
Alimentazione	1 x Connettore CC (nero)
Interruttori	
Alimentazione	4 x Pulsante push
LED	
Online	4 (verde)
Selezionato	4 (arancione)
Alimentazione	1 (blu)
Emulazione	
Tastiera / Mouse	PS/2
Video	1920 x 1440; DDC2B
Intervallo di scansione	3 ,5, 10, 15, 20, 30, 40, 60 secondi
Consumo	DC9V: 2.07w:10BTU
Ambiente	
Temperatura di esercizio	0-50°C
Temperatura di conservazione	-20-60°C
Umidità	0-80% di umidità relativa, senza condensa
Proprietà fisiche	
Struttura	Metallo
Peso	2.55 kg (5.62 lb)
Dimensioni (L x P x A)	43.72 x 16.29 x 4.40 cm (17.21 x 6.41 x 1.73 in.)
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.

Diagramma topologia



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.