Simply Better Connections

# UC232A

Adattatore da USB a RS-232 (35 cm)



Il convertitor USB a porta seriale RS232 UC232A è l'accessorio ideale per computer laptop e desktop che non sono dotati di porta COM o di ingresso seriale DB9. Grazie al supporto di sistemi PC e Mac, con velocità baud fino a 921.6 Kbps per fornire prestazioni rapide, offre una comoda soluzione di connettività per sistemi di automazione industriali, strumenti scientifici, sistemi POS (Point Of Sale) ed altre applicazioni industriali e di consumo specializzate.

Il convertitore UC232A adesso supporta dispositivi mobile come host informatici (Android 3.2 e versioni successive). Il pacchetto UC232A SDK può esseres scaricato nella sezione Supporto e Download. Per scaricare l'app demo per dispositivi mobile da Google Play store, fare clic su, oppure eseguire la scansione di questo codice QR.

**AVVISO**
Se il kernel Linux è compreso tra v2.6.15 e v5.4 e il dispositivo ha una nuova versione del chipset, aggiornare il driver Linux
Nota: Questo driver funziona solo con il dispositivo con versione del chipset 2021 o successiva.
Utilizzare il link sottostante per identificare la versione del chipset del proprio dispositivo
https://eservice.aten.com/eServiceCx/Common/FAQ/view.do?id=18695


### Caratteristiche

- Supporta l'interfaccia seriale RS-232
- Pienamente conforme alle specifiche USB 2.0
- Velocità di trasferimento dati fino a 921.6 Kbps
- Funziona con telefoni cellulari, palmari, fotocamere digitali, modem e adattatori ISDN
- Compatibilità SO: Windows, Mac, Linux

## Specifiche

| | |
|---|---|
| Connettori | |
| Porta USB | 1 x USB Tipo A maschio (Bianco) |
| Seriale | 1 x DB-9 maschio (Argento) |
| Velocità dei dati | Fino a 921,6 Kbps |
| Lunghezza del cavo | 35 cm |
| LED | Alimentazione (Arancione) |
| Modalità energetica | Alimentazione bus |
| Specifiche USB | Conforme USB |
| Ambiente | |
| Temperatura di esercizio | 0 - 40 ˚C |
| Temperatura di conservazione | -20 - 60 ˚C |
| Umidità | 0 - 80% di umidità relativa, senza condensa |
| Proprietà fisiche | |
| Struttura | Plastica |
| Peso | 0.04 kg ( 0.09 lb ) |
| Dimensioni (L x P x A) | 6.59 x 3.40 x 1.60 cm<br>(2.59 x 1.34 x 0.63 in.) |
| Nota | Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA. |

**Diagramma topologia**




***ATEN International Co., Ltd.***
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.