Simply Better Connections

UCE60

Extender USB Cat 5 (fino a 60 m)



L'UCE60 consente di posizionare il dispositivo USB o l'hub a 60m dal computer, superando così le limitazioni dei normali cavi USB. Consente di trasmettere i segnali USB fino a 60m utilizzando un economico Cavo Ethernet.


Caratteristiche

- Conforme USB 2.0 full speed.
- Fornisce supporto a qualsiasi dispositivo USB full-speed (12Mb/s) o low-speed (1,5 Mb/s).
- Estende la distanza di trasmissione di un dispositivo USB fino a 60m tramite Cavo Ethernet.
- Transceiver USB integrati per evitare la perdita di segnale.
- Soluzione a basso costo per l'estensione dei segnali USB.
- Non è necessario installare alcun software aggiuntivo.
- Il LED indica quando è necessaria l'alimentazione esterna.
- Supporto multipiattaforma Windows, Mac.

Specifiche

Function		Local Unit	Remote Unit
Connettori			
Unità locale	1 x USB di tipo A maschio (bianco) 1 x RJ-45 femmina		
Unità remota	1 x USB di tipo A femmina (bianco) 1 x RJ-45 femmina		
Porta USB	1 x USB di tipo A maschio (bianco)	1 x USB di tipo A femmina (bianco)	
Collegamento	1 x RJ-45 femmina	1 x RJ-45 femmina	
Alimentazione	N/D	1 x Connettore CC (optional)	
Lunghezza del cavo integrato	1'		
Cavo di interconnessione	Cavo Cat 5/5e/6		
Portata del segnale	60 m (198')		
Consumo di corrente	20mA		
Ambiente			
Temperatura di esercizio	0–40˚C	0–40˚C	0–40˚C
Temperatura di conservazione	-40–85˚C	-40–85˚C	-40–85˚C
Umidità	0–80% di umidità relativa, senza condensa	0–80% di umidità relativa, senza condensa	
Specifiche USB	2.0 per velocità Full / Low	2.0 per velocità Full / Low	
Proprietà fisiche			
Struttura	Plastica	Plastica	
Peso	0.03 kg (0.09 lb)	0.02 kg (0.05 lb)	
Dimensioni (L x P x A)	6.30 x 3.10 x 2.19 cm (2.48 x 1.22 x 0.86 in.)	6.30 x 3.10 x 2.19 cm (2.48 x 1.22 x 0.86 in.)	
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.		

Diagramma topologia



Please refer to your USB video device's user manual or user guide for its compatibility and declaration.

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.